ANEXO I - A

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02 /2022 – Aquisição de Materiais Elétricos

LISTAGEM DE ITENS

				ORGÃO GERENCIADOR LFDA-SP		DEMANDA TOTAL CONSOLIDADA			
				CAMPINAS	CAMPINAS	ÓRGÃOS GERENCIADOR			
ITENS	**DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO**	**CATMAT**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**PEDIDO MÍNIMO**	**PEDIDO MÁXIMO**	**REQUISIÇÃO MINIMA**	**QUANTIDADE TOTAL MÁXIMA**	**VALOR MÁXIMO UNITÁRIO (R$)**	**VALOR MÁXIMO TOTAL (R$)**
1	**Luminária Led SMD 100W para instalação em poste de iluminação pública com fotocélula incorporada no corpo da luminária**. Especificações Técnicas do Produto: - Luminária LED Pública 100 Watts (Potência mínima) aceitável) - Placa LED Modular SMD High Power Fluxo Luminoso do LED 16.000 lumens (Mínimo aceitável) Vida útil de 100.000 horas (mínimo aceitável) - Tensão: 90V/350V Bivolt Fator de potência: FP > 0,98 - IRC > 80 - Com Protetor de surto incorporado - Proteção: IP 66 - Medida: 610 (c) x 200 (l) x 80 (a) mm Peso: 2.95 Kg - Cor: Preta - Fixação: ø 5 a 6 cm Ângulo de abertura: 120° à 180°- Profundidade: 9,5 cm – para instalação em altura de 6 a 8 metros. Garantia mínima de 5 anos Obs: Com protetor de surto e com base 3 pinos para instalação de rele fotocélula	467325	Peça	5	30	5	30	R$ 994,55	R$ 29.836,50
2	**pública sem fotocélula** Especificações Técnicas do Produto: - Luminária LED Pública 150 Watts (Potência mínima) aceitável) com PLACA LED MODULAR SMD High Power Fluxo Luminoso (mínimo aceitável) de 24.000 lumens – Vida útil de 100.000 horas (mínimo aceitável) - Tensão: 90V/350V Bivolt - Fator de potência: FP > 0,98 - IRC > 80 - Protetor de surto 10kV/15kA Proteção: IP 66 - Medida: 610 (c) x 200 (l) x 80 (a) mm Peso: 2.95 Kg - Cor: Preta - Fixação: ø 5 a 6 cm - Ângulo abertura: 120° à 180°. Profundidade 9,5 cm - Altura recomendada: 8 a 9 metros - Obs: Com protetor de surto Sem base para fotocélula Com garantia mínima de 5 anos	475596	Unidade	5	27	5	27	R$ 1.130,43	R$ 30.521,61
3	**Rele Foto eletrônico Compacto 1200 VA Bivolt** (resistente a chuva e umidade. para o comando de lâmpadas em geral: Led, Incandescentes, fluorescentes, mistas, vapor metálico, etc) Especificações Técnicas do Produto: - NF: contatos abertos durante o dia e contatos fechados durante à noite. - Tensão nominal: 127V~ ou 220V~ - Potência máxima: 500W ou 1200VA - Frequência: 50/60Hz - Tipo: NF² - Temperatura de operação: 0 a 50ºC - Conexão: Cabos - Garantia de 2 anos	396754	Unidade	5	40	5	40	R$ 28,98	R$ 1.159,20
									R$ 61.517,31