



**MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**

CERTIDÃO

ANÁLISE DE EXECUÇÃO DO PREGÃO

PROCESSO: 60550.007935/2018-50

1. DA ANÁLISE

1.1. A referida análise visa verificar a motivação do fracasso dos itens do Pregão Eletrônico SRP nº 60/2017 (SEI nº 60550.010991/2017-91), visando a republicação, conforme solicitado na Parte Nº 15/2018-AGMS (SEI 0924085), conforme abaixo:

Nº ITEM PE 60/17	Nº ITEM ATUAL	DESCRIÇÃO	CATMAT	UND	QTDE	V UNIT ESTIMADO	VALOR DA PROPOSTA	SITUAÇÃO / MOTIVO
3	1	APARELHO DE ANESTESIA PARA AMBIENTES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA (MRI) - ATÉ 3 TESLA. Aparelho de anestesia para utilização em ambientes de diagnóstico por ressonância magnética, construído em material não magnético, com pintura eletrostática, rodízios para fácil locomoção com trava nos dianteiros. Composto de: Rotâmetro, Ventilador, Vaporizador tipo multiagente ou calibrador, filtro valvular. Rotâmetro - indicação dos fluxos ajustados de cada gás (O ₂ e N ₂ O), sendo com escala 0,20 a 10 l/min. Sistema de segurança contra hipoxia que garanta uma mistura de no mínimo 25% de O ₂ , sistema de segurança que corta o fluxo de N ₂ O na ausência de pressão de O ₂ , alarme áudio visual de baixa pressão de O ₂ , botão de oxigênio direto de 25 a 75 l/min. Deve dispor de botão de oxigênio dos demais para uma pronta identificação. Filtro valvular para a utilização de sistema respiratório com absorção de CO ₂ , com capacidade de 800 grs no mínimo de cal soldada e balão reservatório. Vaporizador calibrado ou universal com intercâmbio de câmaras sem a necessidade de desconexão de tubos e fios; câmara com visor do nível com escala do agente de 50 a 200 ml, botão de enchimento e drenagem. Faixa de utilização de temperatura 15 a 25°C e fluxo 1,0 a 5,0 l/min, possuir sistema de proteção contra o fornecimento de agente anestésico sem que haja fluxo de oxigênio. Ventilador pulmonar ciclado a volume podendo ser utilizado através de sistema aberto, semifechado ou fechado, atendendo no mínimo os seguintes requisitos: Modalidade CMV; Pressão inspiratória de 15 a 70 cmH ₂ O; Fluxo inspiratório de 10 a 60 l/min; Válvula de segurança com abertura em 100 cmH ₂ O; Manômetro de pressão inspiratória com escala de -10 a 90 cmH ₂ O, possibilidade de conexão de fluxômetro externo de 0 a 15 l/min, aspirador com frasco de 500ml. (AMS)	151038	UNID	1	127.625,00	127.625,00	DESERTO EXCLUSIVO: NÃO PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
4	2	Cabos para Holter, cabo aplicação compatível com holter cardios, tipo 4 terminações. (AMS)	151038	UNID	12	142,49	142,49	DESERTO EXCLUSIVO: SIM PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR A EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
8	3	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, estrutura chapas de aço inoxidável, suporte suporte para monitor, base giratória, para choque com para choque, borracha ou pvc em toda extensão, rodízios com rodízios, dimensões dimensões aproximadas: 1,00 x 0,45 x 0,80, características adicionais 01 suporte soro e cilindro de o ₂ , acessórios 02 trava de gavetas com lacre. (AMS)	151038	UNID	1	1.870,00	5.500,00	CANCELADO EXCLUSIVO: SIM PARTICIPANTES: 01 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
10	4	LARINGOSCÓPIO, material aço inoxidável, tamanho INFANTIL, composição c/cabo, lâminas curvas 0,1,2,3,4,retas 0,1,2,3,4, tipo encaixe padrão.lâminas acabamento fosco, tipo pilha 2 pilhas 1,5v, lâmpada halógena, embalagem em bolsa de couvrin c/ zipper, c/ lâmpada. (AMS)	151038	UNID	3	685,38	902,40	CANCELADO EXCLUSIVO: SIM PARTICIPANTES: 04 PROVIDÊNCIAS: REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO MANTER EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
15	5	DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR Características Mínimas: Tela de cristal liquido colorido ou eletroluminescente, com no mínimo 7, com alta resolução, contraste e visível lateralidade; Possuir, no mínimo, os seguintes modos de operação inclusos: monitorização de Eletrocardiograma com cabo de 10 vias e que faça leitura de 12 derivações simultaneamente, assim como sua interpretação; monitorização de Oximetria com Sensor SPO ₂ adulto; monitorização de Pressão Não Invasiva com Man-guito adulto 27-35cm; Capnometria e Capnografia (ETCO ₂) com acessórios descartáveis, modo de desfibrilação externa semi-automática (DÉA) com as Pás adesivas adulto, Feedback de Qualidade da RCP, Marca-passo externo transtorácico não invasivo com dois modos de utilização: demanda ou fixo (assíncrono), desfibrilação manual com as Pás Externas adulto e pediátrica embutida. A onda de desfibrilação, DEA e manual, deve ser do tipo bifásica. O modo monitorização deve permitir a visualização na tela das derivações do ECG através do cabo de 10 (dez) vias. (AMS)	151038	UNID	2	18.775,21	26.000,000	CANCELADO EXCLUSIVO: SIM PARTICIPANTES: 03 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR A EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
23	6	MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME 5 - 50 mcl- Especialmente desenvolvida para dispensar líquidos e fluidos em pequenos volumes com precisão e reprodutibilidade; Monocanal volume ajustável; Totalmente autoclavável; Fabricadas com material inovador de alta resistência química e mecânica; Volume ajustável de 5 a 50 ul; Inexatidão: - Em 50 ul / 0,60% / 0,3 ul; Em 25 ul / 0,90% / 0,225 ul; Em 5 ul / 2,00% / 0,1 ul; Em 50 ul / 0,30% / 0,15 ul; Em 25 ul / 0,60% / 0,15 ul; Em 5 ul / 2,00% / 0,1 ul; Leve, ergonômica, design moderno que ajuda a evitar lesões por esforços repetitivos; Controle total de volume por um botão de ajuste, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação; Ejetor automático de ponteiros que permite a operação com uma só mão; Cone de encaixe das ponteiros, fabricado com material de excelente resistência química; Visor com sistema de numeração com leitura em display digital (não eletrônico), claro para melhor visualização do ajuste de volume; Fácil calibração com a chave que acompanha; Calibradas na fábrica de acordo com a norma EN ISO 8655 DIN 12655 e fornecida com certificado de teste individual. (Recomendação para que as micropipetas sejam autoclavadas: 120°C, 1 ATM por no máximo 10 minutos). (AMS)	151038	UNID	10	55,12	120,00	CANCELADO EXCLUSIVO: SIM PARTICIPANTES: 02 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
25	7	MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME 10 - 100 mcl - Leve, precisa e de baixo esforço; Equipamento com excelente ergonomia para longos períodos de pipetagem e redução de risco de LER;Robusta, fácil calibração, pontas autoclaváveis, operação do apenas uma mão com operação tanto para destros ou canhotos e mesmo o ajuste de volume com luvas; Botão de pipetagem central e sistema de ejeção separado; Pistão em aço inox resistente à corrosão e oferece o máximo de versatilidade e ótima qualidade em toda a faixa de volume; Um bloqueio impede o volume de ajustes não intencionais;Visualização do display com 4 posições; Volume gravado na pipeta para fácil identificação;Pipetas identificadas com cores para facilitar a seleção de ponteiros; Instrumento ajustável na fábrica dentro dos limites da DIN EN ISO 8655-2 e Certificado de Conformidade com a norma DIN 12 600;Volume: 10 - 100 ul; Incremento: 0.1 ul; Exatidão: 0.6 ul; Coeficiente de Variação: 0.2 ul. (Totalmente autoclavável) (AMS)	151038	UNID	10	54,45	120,00	CANCELADO EXCLUSIVO: SIM PARTICIPANTES: 02 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
26	8	MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME 20 - 200 mcl - Especialmente desenvolvida para dispensar líquidos e fluidos em pequenos volumes com precisão e reprodutibilidade; Monocanal volume ajustável; Totalmente autoclavável; Fabricadas com material inovador de alta resistência química e mecânica;Volume ajustável de 20 a 200 ul; Leve, ergonômica, design moderno que ajuda a evitar lesões por esforços repetitivos; Controle total de volume por um botão de ajuste, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação; Ejetor automático de ponteiros que permite a operação com uma só mão; Cone de encaixe das ponteiros, fabricado com material de excelente resistência química;Visor com sistema de numeração com leitura em display digital (não eletrônico), claro para melhor visualização do ajuste de volume; Fácil calibração com a chave que acompanha; Calibradas na fábrica de acordo com a norma EN ISO 8655 DIN 12655 e	151038	UNID	10	85,00	120,00	CANCELADO EXCLUSIVO: SIM PARTICIPANTES: 03 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR A EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES

		fornecida com certificado de teste individual (Recomendação para que as micropipetas sejam autoclavadas: 120°C, 1 ATM por no máximo 10 minutos). (AMS)						
29	9	PERA PARA LABORATÓRIO - Pipetador de Segurança (Pera), 3 vias:Pipetador manual para um controle preciso do enchimento e dispensação da pipeta; Para uma pipetagem segura quando utilizado com produtos químicos perigosos;3 válvulas com esferas;Acomplamento em pipetas: Vidro a partir de 1 ml (6.5 mm de diâmetro); Plástico a partir de 2 ml. (AMS)	151038	UND	5	12,25	12,25	DESERTO EXCLUSIVO: SIM PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
30	10	APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA Analisador de composição corporal por bioimpedanciometria multifrequencial, sistema segmentar direto, tetrapolar de 8 pontos, eletrodos táteis, especializado para determinar água intra e extra celular em pacientes com edema ou diálise e em Unidade de Terapia Intensiva. Possibilidade alternativa de utilização de eletrodos adesivos descartáveis. Características: tamanho 202Lx322Px53A, peso 2kg, resistência 1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz, 1000kHz, reactância 5kHz, 50kHz, 250kHz, ângulo de fase 5kHz, 50kHz, 250kHz, para idade de 3 a 99 anos, peso 10 a 250kg, altura 95 a 220cm. Armazenamento de dados em pen drive e memória para 100.000 exames, transferência de dados para computador, tela LCD sensível ao toque e teclado. Resultados esperados: água intra e extracelular, proteína corporal, minerais, massa de gordura corporal, massa muscular esquelética, massa livre de gordura, IMC, massa magra em cada segmento, água por compartimento corporal, índice de edema corporal e segmentar, circunferência da cintura, área de gordura visceral, controle de gordura, controle de músculos, taxa metabólica, impedância e reactância de cada segmento corporal, ângulos de fase segmentares. Alimentação bivolt. Impressora térmica incluída. (AMS)	151038	UND	1	70.600,00	100.000,00	CANCELADO EXCLUSIVO: SIM PARTICIPANTES: 01 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
32	11	POLTRONA RECLINÁVEL, material leito couvrin , estrutura em aço, pintura epoxi, componentes espuma alta densidade, características adicionais aciona por cilindro pneumático, acabamento movimentos peseira e encosto independentes, largura 670, comprimento fechada 750 / aberta 1320, altura assento 450 / encosto 1150. (AMS)	151038	UND	22	871,27	871,27	DESERTO EXCLUSIVO: SIM PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
34	12	PISTOLA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS. Pistola de água sob pressão para limpeza de produtos com lúmen. Deve conter: Bicos cônicos de silicone que se encaixam em lúmens Ø3 mm até Ø23 mm. Jatos sob pressão que auxiliam na quebra do biofilme; Redução da carga microbiana; Acionamento do sistema por pedal, com emissão automática do jato pressurizado; Pistolas sinalizadas e diferenciadas; Reservatório para detergente com capacidade de aproximadamente 900 ml. Material compatível, anticorrosivo e altamente resistente às substâncias utilizadas; Sistema de sensoriamento inteligente, que identifica a pistola em uso e deixa inativa as demais; Sensor de reservatório indica ao operador sobre a necessidade de reposição de detergente; Alimentação elétrica: 220V - 60 Hz ou bivolt; Painel DG (monitor digital); Manual em português; Instalação e treinamento inclusos. Equipamento deverá conter registro na ANVISA ou documento que comprove a isenção do registro. (AMS)	151038	UND	2	2.805,09	6.000,00	CANCELADO EXCLUSIVO: SIM PARTICIPANTES: 03 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
36	13	MESA PARA FISIOTERAPIA, ELÉTRICA. Material para fisioterapia, tipo estabilizador vertical regulável, material aço inox, pintura eletrostática, aplicação tampo em madeira, revestido com em corvim, características adicionais com apoio para braços com regulagem em altura faixa de quadril e apoio posterior c/ regulagem, tamanho com rodízios e trava, componentes adicionais mesa c/ regulagem (AMS)	151038	UND	2	5.456,00	5.456,00	DESERTO EXCLUSIVO: SIM PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
37	14	GERADOR EXTERNO BICAMERAL DE PULSO. Gerador externo de pulsos cardíacos de câmara dupla temporário acionado por uma bateria, utilizado para terapia de estimulação anti-bradicardia temporária. O dispositivo deve fornecer oito modos selecionáveis de terapia de estimulação: DDD, DVI, DDI, DOO, VOO, VII, AOO e AAI. Uma terapia de estimulação de alta frequência até 800 minutos recíprocos para taquiarritmias atriais. O dispositivo é ligado tipicamente a eletrocateretes de estimulação do miocárdio, do epicárdio, temporariamente transvenosos, numa configuração bipolar, utilizando cabos de paciente ou cabos cirúrgicos. Cabos se m ligação elétrica expostas; função teste automático; indicador de bateria fraca, função bloqueio para evitar a alteração acidental de parâmetros; operação de segurança de dois passos para ligar o dispositivo; proteção de frequência de fuga; proteção contra choque de desfibrilação; funcionamento contínuo durante a substituição da bateria; polaridade de bateria reversível; proteção eletrostática; susceptibilidade minimizada a interferências magnéticas e eletromagnéticas; vedantes de borracha para cobrir receptáculos do pino do conector. Frequência inferior: 30 a 200 ppm; Frequência superior: 80 a 230 ppm; Frequência de Estimulação 80 a 800 ppm; Atrial rápida: amplitude de saída atrial: 0,1 a 20 Ma, Ventricular: 0,1 a 25 Ma, duração do pulso atrial:1,0 ms. Ventricular: 1,5ms. Sensibilidade atrial: 0,4 a 10 mV, Assíncrono Ventricular: 0,8 a 20 mV, Assíncrono Intervalo A- V 20 a 300 ms. Período Refratário Atrial:150 a 500 ms; ventricular: 250 ms. Cegamento Ventricular (Blanking) Estimulado: 125 ms; Sentindo 75 ms. Tipo de bateria: 9 volts. duração mínima da bateria de 9 dias em uso normal Acompanha: 01 cabo extensor para conexão aos eletrodos temporários- atrial; 01 cabo extensor aos eletrodos temporários- ventricular; 01 bateria 9 volts; 01 bolsa; 01 maleta para transporte; 01 embalagem de vedações de cabos cardíacos; manual de operação. Deve incluir os eletrodos e os kits de passagem de introdutor; Represente e manutenção em Brasília; Oferecer treinamento; Deve ser registrado na ANVISA. (AMS)	151038	UND	2	6.280,00	6.280,00	DESERTO EXCLUSIVO: SIM PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
41	15	POLTRONA RECLINÁVEL super luxo, motorizada. Base e mecanismos em aço de 3,00 mm e espessura assento,encosto,braço e descanso para os pés anatômicos; estofados em espuma densidade D28, revestidos em corvim. Descanso para os pés e inclinação do encosto articuláveis, com movimentos através de motor acionado por controle remoto a fio; permite a elevação do paciente até em pé, através de motor acionado por controle remoto a fio, proporcionando grande conforto ao usuário. Capacidade de 120kg. Dimensões 1,60 X 0,55 X 0,45m. (AMS)	151038	UND	6	4.320,50	4.320,50	DESERTO EXCLUSIVO: SIM PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
45	16	POLÍGRAFO PORTÁTIL para avaliação respiratória das variáveis do sono, que permita realização de exames em domicílio classe II ou classeIII. - Um (01) Canal de cânula de pressão para detecção de fluxo aéreo; - Um (01) Canal de ronco derivado ou não; - Um (01) Canal de esforço respiratório torácico e/ou abdominal; - Um (01) Canal de posição corporal do paciente; - Um (01) Canal de oximetria sincronizado com o pulso, cujo sensor seja compatível com os polissonógrafos da marca Tieggl que são utilizados atualmente no HFA. - Sistema que permita a programação do estudo poligráfico através de software com a programação dos dados do paciente e o respectivo protocolo para gravação; - Sistema que permita através do display verificar a conexão, comunicação e a performance dos acessórios necessários para o estudo poligráfico; - Permita a gravação do estudo poligráfico e a transferência dos dados do mesmo através de software próprio; - Após o processo de transferência o sistema deverá realizar uma análise prévia dos eventos respiratórios relacionados aos canais programados através do software; - Identificar em forma gráfica e estatística os eventos respiratórios detectados e inseridos, mas que também permita a deleção dos mesmos em casos de discordância; - Sistema deverá gerar um relatório poligráfico com gráficos e estatísticas; - Sistema deverá permitir a realização de poligrafia basal e com CPAP de forma sincronizada. - Cinquenta (50) unidades de cânula de pressão adulto com sistema luer lock; - Vinte e cinco (25) unidades de cintas torácicas; - Vinte e cinco (25) unidades de sensores de oximetria que sejam compatíveis com os atuais polissonógrafos utilizados no HFA(Tieggl) (AMS)	379965	UND	5	16.980,00	30.000,00	CANCELADO EXCLUSIVO: NÃO PARTICIPANTES: 01 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
46	17	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	434299	UND	25	16.980,00	22.490,00	CANCELADO EXCLUSIVO: NÃO PARTICIPANTES: 04 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - REVISAR ESPECIFICAÇÃO E AGRUPAMENTO EM FUNÇÃO DOS MÓDULOS
47	18	MÓDULO DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA (PI)	435547	UND	13	8.100,00	8.000,00	CANCELADO EXCLUSIVO: NÃO PARTICIPANTES: 03 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - REVISAR AGRUPAMENTO EM FUNÇÃO DOS MONITORES
48	19	MÓDULO DE ÍNDICE / NÍVEL DE CONSCIÊNCIA MÉTODO B.I.S	435555	UND	13	15.600,00	15.590,00	CANCELADO EXCLUSIVO: NÃO PARTICIPANTES: 04 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - REVISAR AGRUPAMENTO EM FUNÇÃO DOS MONITORES
49	20	MÓDULO CAPNOGRAFIA SIDE STREAM	435552	UND	15	13.500,00	6.990,00	CANCELADO EXCLUSIVO: NÃO REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO PARTICIPANTES: 04 REVISAR AGRUPAMENTO EM FUNÇÃO DOS MONITORES
		MÓDULO DE MEDIÇÃO DE BLOQUEIO NEUROMUSCULAR						CANCELADO

50	21		151038	UND	10	15.600,00	15.600,00	EXCLUSIVO: NÃO PARTICIPANTES: 03 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - REVISAR AGRUPAMENTO EM FUNÇÃO DOS MONITORES
54	22	MOCHO FISIOLÓGICO ODONTOLÓGICO COM APOIO PARA BRAÇOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOCHO A GÁS COM APOIO PARA BRAÇOS. ERGONOMÍCO, COM O OBJETIVO DE PRESERVAR O CORPO DE TENSÕES. PERFORMANDO MAIOR CONFORTO E O CORRETO POSICIONAMENTO DA COLUNA E O EQUILÍBRIO MUSCULAR SEM COMPRESSÃO VENOSA. INDICADO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE QUE NECESSITAM FICAR SENTADOS EM POSIÇÃO DE TRABALHO POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO. SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E DA ALTURA DO ENCOSTO POR ALAVANCA INDEPENDENTE. PARA PERMITIR AJUSTE ANATÔMICO. ESTOFAMENTO EM ESPUMA COM DENSIDADE MÍNIMA 33. GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E RIGIDEZ. A ESPUMA DEVERÁ SER REVESTIDA COM PVC LAMINADO SEM COSTURA DE FÁCIL ASSEPSIA. ASSENTO TIPO SELA. COR A ESCOLHER NO ATO DA COMPRA (MÍNIMO 14 CORES). BASE EM ALUMÍNIO. CROMADA OU EM AÇO; COM 5 RODÍZIOS DE PU OU SILICONE PARA MELHOR DESLIZAMENTO E PREVENIR O DESGASTE DO CHÃO DO CONSULTÓRIO. DEVERÁ SER FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 59/00. EQUIVALENTE TÉCNICO AO FISIOMOCHO L KAVO OU SINCRONIZADO OLSEN COM BRAÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL. FRETE E MONTAGEM INCLUSOS. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. (CL ODONTO)	151038	UND	20	1.706,93	1.706,93	DESERTO EXCLUSIVO: SIM PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
62	23	SISTEMA DIGITAL DE PLACAS DE FÓSFORO. APARELHO DIGITALIZADOR DE PLACAS DE FÓSFORO. APAGA AUTOMATICAMENTE A PLACA APÓS A LEITURA DA IMAGEM. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TELA DIGITAL QUE OFERECER VISUALIZAÇÃO PRÉVIA DA IMAGEM. PODENDO SER UTILIZADOS TODOS OS TAMANHOS DE PLACAS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO 4 PLACAS DE TAMANHOS 0 A 3. BIVOLT AUTOMÁTICO OU 220V. RESOLUÇÃO EFETIVA DE NO MÍNIMO 17 L.P/MM, DPI. DEVERÁ INCLUIR O SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM REDE, COMPATÍVEL COM ETHERNET, UMA VISITA DE TREINAMENTO DE USO E SUPORTE TÉCNICO ONLINE. FRETE E INSTALAÇÃO INCLUSOS. UM ANO DE GARANTIA. EQUIVALENTE TÉCNICO AO VISTASCAN MINI VIEW DA DURR DENTAL, CS 7200 DA CARESTREAM DENTAL OU EXPRESS KAVO. (CL ODONTO)	151038	UND	1	23.428,95		CANCELADO EXCLUSIVO: SIM PARTICIPANTES: 01 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
65	24	FOTOPOLIMERIZADOR COM RADIOMETRO. ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MAO SEM FIO. A AUSÊNCIA DE FIOS PERMITE MOVIMENTOS MAIS PRECISOS E LEVES, ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO NOS PROCEDIMENTOS MAIS DEMORADOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO. CORPO PLÁSTICO ABS. INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 440 NM - 480 NM, FONTE LUZ LED QUE NÃO PRECISE DE VENTILAÇÃO (PRESENÇA DE REFRIGERADOR PARA REDUZIR A QUANTIDADE DE EMISSÃO DE CALOR). BIVOLT. COM BATERIA DE IONS DE LÍTIO QUE POSSA SER FACILMENTE REMOVIDA E SUBSTITUÍDA. PROTETOR OCULAR INCLUSO. POTÊNCIA DA LUZ DE NO MÍNIMO 1200MW/CM2, COM RADIÔMETRO EMBUTIDO PARA A VERIFICAÇÃO DA INTENSIDADE DE POTÊNCIA DE LUZ. DOIS ANOS DE GARANTIA DO FABRICANTE. EQUIVALENTE TÉCNICO AO MODELO RADII CALL DA SDI, OPTILIGHT DA GNATUS OU SUPER DUAL Q2tec. (CL ODONTO)	151038	UND	10	1.006,10	1.006,00	CANCELADO EXCLUSIVO: SIM PARTICIPANTES: 04 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - MANTER EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
66	25	LOCALIZADOR APICAL, SENSOR COMPACTO COM INFORMAÇÃO VISUAL E SONORA INDICANDO A REGIÃO APICAL CRÍTICA COM MÁXIMA PRECISÃO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO LCD COLORIDO DE ALTO CONTRASTE, TENDO COMO ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 1 CABO DE Sonda, 03 SUPORTES DE LIMA, 04 CLIPES LABIAIS, 01 TESTADOR DE FUNÇÕES. ALIMENTAÇÃO A PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL (220V). EQUIVALENTE TÉCNICO AO ROMIAPEX A15 - CINZA OU JMORITA - ROOT ZX. (CL ODONTO)	151038	UND	2	1.644,94	1.644,94	DESERTO EXCLUSIVO: SIM PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
67	26	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FRAGMENTADORA DE PAPEL. PODENDO FRAGMENTAR CDS E CARTÕES. DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO POR BOTÃO LIGA/DESLIGA/REVERSÃO (CHAVE SELETORA: 3 POSIÇÕES (OFF/AUTO/REVERSO), COM RODÍZIOS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V. DEVERÁ ATENDER O LIMITER MÁXIMO DE RUÍDO DE 65DB (A), COM CAPACIDADE DE VOLUME DA LIXEIRA ENTRE 28 E 34 LITROS; FRAGMENTAR PELO MENOS 15 A 25 FOLHAS; COM NÍVEL DE SEGURANÇA 2 OU 3. COR PRETA OU PRATA. A GARANTIA DO EQUIPAMENTO APÓS A ENTREGA DEVE SER NO MÍNIMO 12 MESES E O FRETE DEVE SER INCLuíDO. (CL ODONTO)	46914	UND	3	846,59	700,00	CANCELADO EXCLUSIVO: SIM PARTICIPANTES: 04 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - MANTER EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES (CAP LITRO)
68	27	LUPA DE CABECA - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FABRICADA EM ABS OU RESINA, LENTES EM CRISTAL ÓPTICO, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV E IV, MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA ABRASÃO E EXCELENTE TRANSPARÊNCIA. COR PRETA OU BRANCA. DISPONÍVEL COM AUMENTO DE 2,5X OU 3,5X. EQUIVALENTE TÉCNICO AS DA BIOART OU INTEX. (CL ODONTO)	151038	UND	20	155,80	155,80	DESERTO EXCLUSIVO: SIM PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
69	28	LUPA DE BANCADA COM LUMINÁRIA. LUPA LUMINÁRIA LED. AUMENTO DE NO MÍNIMO 8X, DE ACORDO COM A RDC 15 DA ANVISA. DIÂMETRO DA LENTE DE NO MÍNIMO 120 MM, BRAÇO EXTENSÍVEL ENTRE 1,0 A 1,20CM, ILUMINAÇÃO LED PARA ECONOMIA DE ENERGIA E MAIOR DURABILIDADE, COM NO MÍNIMO SW. ARTICULAÇÃO BALANÇADA POR MOLAS EMBUTIDAS, COM DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NA BANCADA. COR BRANCA. BIVOLT OU 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. FRETE INCLUSO. (CL ODONTO)	151038	UND	5	318,93	318,93	DESERTO EXCLUSIVO: SIM PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
70	29	EQUIPAMENTO PRÓTESE DENTAL, TIPO DELINEADOR - PARALELÔMETRO, COMPOSIÇÃO PLATAFORMA C/ MESA PORTA MODELO, HASTE FIXA, BRAÇO, CARACTERÍSTICAS HASTE VERTICAL, JOGO DE PONTAS STANDARD E CHAVE, MATERIAL AÇO E ALUMÍNIO. EQUIVALENTE TÉCNICO AOS DA BIO-ART E JT MARATHON. (CL ODONTO)	151038	UND	1	805,99	805,00	CANCELADO EXCLUSIVO: SIM PARTICIPANTES: 01 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
71	30	CADEIRA ANATÔMICA PARA PROTÉTICO, EM MADEIRA, SEM ESTOFAMENTO. CADEIRA ANATÔMICA QUE ESTEJA DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA NR 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ENCOSTO E ASSENTO ANATÔMICOS EM MADEIRA, COM BORDA ARREDONDADA PARA NÃO PREJUDICAR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA. REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS. ÂNGULO DE ARTICULAÇÃO DO ENCOSTO DE NO MÍNIMO 45° PARA TRÁS E 30° PARA FRENTE; DIMENSÕES APROXIMADAS DO ENCOSTO EM MADEIRA 23 A 25 CM DE ALTURA X 38 A 42 CM DE LARGURA. COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, E ÂNGULO DE CURVATURA DE 30° COM ACABAMENTO EM VERNIZ, COM 5 RODÍZIOS. ALTURA MÍNIMA: 40 CM DA BASE AO SOLO E ALTURA MÁXIMA 55 CM DO SOLO. ALAVANCA DO LADO DIREITO PARA ACIONAMENTO DA ALTURA DO ASSENTO, E OUTRA ALAVANCA EM MESMO MATERIAL E ACABAMENTO PARA ACIONAR OS MOVIMENTOS DO ENCOSTO. PESO APROXIMADO DA CADEIRA 40KG. NO MÍNIMO UM ANO DE GARANTIA. FRETE E MONTAGEM (SE FOR O CASO) INCLUSOS. (CL ODONTO)	151038	UND	2	695,84	695,84	DESERTO EXCLUSIVO: SIM PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
74	31	VIBRADOR DE GESSO PARA LABORATÓRIO DE PROTESE. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPORTA ATÉ 8 MODELOS DE ANEIS. VIBRAÇÕES DE APROXIMADAMENTE 3.600 OU 7.200 VPM. MESA REVESTIDA COM BORRACHA REMOVÍVEL PARA LIMPEZA. POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 150 W. FREQUÊNCIA DE APROXIMADAMENTE: 50-60 HZ. VOLTAGEM-BIVOLT OU 220 V. EQUIVALENTE TÉCNICO AOS DA KOTA, RENFERT. (CL ODONTO)	151038	CONJ	1	1.132,31	1.132,31	DESERTO EXCLUSIVO: SIM PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
75	32	CONTRA-ÂNGULO REDUTOR 20:1, CONFECCIONADO EM AÇO INOX OU TITÂNIO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: IRRIGAÇÃO INTERNA E EXTERNA; PRESS BUTTON; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 40.000 RPM, SEM RUÍDO E SEM VIBRAÇÕES. TORQUE MÁXIMO COM NO MÍNIMO 50N; CORPO DESMONTÁVEL EM TRÊS PARTES PARA MELHOR ASSEPSIA. ESTERILIZÁVEL ATÉ 135°C. EQUIVALENTE TÉCNICO AO KAVO KONCEPT OU SIRONA IMPLANT (CL ODONTO)	151038	CONJ	5	2.305,06	1.469,00	CANCELADO EXCLUSIVO: SIM PARTICIPANTES: 03 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
76	33	MOCHO A GÁS COM BASE COM 5 RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA, E DO ENCOSTO E DESCANSO PARA OS PÉS. ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA, ESTOFADOS COM ESPUMA LAMINADA E REVESTIDOS COM MATERIAL LAVÁVEL (COURO ECOLÓGICO OU COURVIN). DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NBR 17. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 117 CM, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 55. COR PRETA. FRETE INCLUSO. GARANTIA DE UM ANO A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. (CL ODONTO)	151038	UND	8	469,12	1.000,00	CANCELADO EXCLUSIVO: SIM PARTICIPANTES: 01 PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
77	34	MICROSCÓPIO ÓPTICO ODONTOLÓGICO: APARELHO UTILIZADO NOS TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, TAIS COMO, TRATAMENTOS DE CANAIS ATRESCIOS, PERFURAÇÕES, DESVIOS, ALÉM DE AUXILIAR EM TRATAMENTOS CIRÚRGICOS E DETECÇÃO DE MICROFRATURAS, REABSORÇÕES, OU LESÕES QUE NÃO PODEM SER VISTAS A OLHO NU. AUMENTA EM ATÉ 20 VEZES O CAMPO DE VISÃO. APRESENTA: CORPO DO MICROSCÓPIO COM SISTEMA DE AUMENTO MANUAL, CAMBIADOR DE AUMENTO DE 5 AUMENTOS VARIANDO ENRE 3,2 A 20 X; TUBO BINOCULAR INCLINÁVEL DE 0 A 180 GRAUS, COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR, 02 OCULARES COM AJUSTE DE DIOPTRIA +5/-8 DPT; OBJETIVA F 250 MM COM SISTEMA DE MICROFOCALIZAÇÃO,	151038	CONJ	1	38.166,67	38.166,67	DESERTO EXCLUSIVO: SIM PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES

		ESTATIVA DE SOLO COM BRAÇO PANTOGRÁFICO, COLUNA COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS AO REDOR DO SEU EIXO. SISTEMA INTEGRADO DE ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA COM LÂMPADA DE XENÔNIO 180 W, OU LED E LÂMPADA RESERVA INTEGRADA (EMERGÊNCIA), E OBRIGATORIO QUE POSSUA REGISTRO JUNTO A ANVISA. INCLUSO NO MÍNIMO DUAS VISITAS PARA TREINAMENTO DE USO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL. FRETE E INSTALAÇÃO POR CONTA DO VENCEDOR. EQUIVALENTE TÉCNICO AOS DA OPTO OU DA ZEISS. (CL. ODONTO)						
81	35	TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL PARA CME. INDICA TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA E UMIDADE INTERNA EM DISPLAY TIPO JUMBO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. EQUIVALENTE TÉCNICO AOS DAS MARCAS SIMPLA OU INSTRUSUL. (CL. ODONTO)	151038	UND	3	59,98	59,98	DESERTO EXCLUSIVO: SIM PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES
82	36	APARELHO DE ULTRASSOM PIEZOELETRICO PARA PROFILAXIA E JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO COM BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL E TRANSLUCIDO. PERMITE O USO DE ÁGUA DESTILADA, SORO FISIOLÓGICO E SOLUÇÕES ANTISSEPTICAS. PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM E DO JATO DE BICARBONATO COM CAPAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA. PAINEL DE COMANDO COM SELETORES DIGITAIS. -SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM). SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E DENTÍSTICA OU SCALLING. -TECLA GERAL LIGA/DESLIGA DIGITAL. ACOMPANHA NO MÍNIMO 3 INSERTOS, DUAS CHAVES DE INSTALAÇÃO E DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS EM ATÉ 135°. FREQUÊNCIA DAS VIBRAÇÕES DO ULTRASSOM: 24.000 A 30.000 HZ. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 01 ANO INCLUSIVE PARA O TRANSDUTOR E INSTALAÇÃO INCLUIDA. EQUIVALENTE TÉCNICO AO PROFI CLASS DABI ATLANTE OU JET SÓNIC BP GNATUS. (CL. ODONTO)	151038	CONJ	4	2.223,95	2.223,95	DESERTO EXCLUSIVO: SIM PROVIDÊNCIAS: - REVALIDAR PESQUISA DE PREÇO - RETIRAR EXCLUSIVIDADE - REVISAR ESPECIFICAÇÕES

2. CONCLUSÃO

- 2.1. Foram identificados itens que tiveram suas propostas canceladas em virtude de não atender as especificações;
- 2.2. Na republicação serão mantidas as mesmas características técnicas e recomendações constante nos pareceres jurídicos do pregão original;
- 2.3. Consta registrado na Ata do sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS, negociação por parte do pregoeiro, dos itens que estavam acima do valor estimado, entretanto não houve por parte dos licitantes possibilidade de redução das propostas nos valores estimados levando ao cancelamento dos itens.
- 2.4. Foram identificados itens desertos e cancelados com menos de três fornecedores enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte ficando evidenciado o desinteresse das EPP/ME na participação no Pregão, contribuindo dessa forma para o fracasso do certame.

2.4.1. Conforme previsto no artigo 10º, inciso I do Decreto 8.538/2015, será retirada a exclusividade às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por não atender o previsto no Art 6º do referido decreto, conforme abaixo:

“ Art. 6º Os órgãos e as entidades contratantes deverão realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de licitação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Art. 10. Não se aplica o disposto nos art. 6º ao art. 8º quando:

I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

...”

2.5. Do exposto acima:

- 2.5.1. Solicitar ao Setor requisitante revisão das especificações do itens;
- 2.5.2. Retirar a Exclusividade de ME/EPP, Conforme previsto no artigo 10º, inciso I do Decreto 8.538/2015;
- 2.5.3. Encaminhar para revalidação das pesquisas de preço.

Brasília, 08 de maio de 2018.

JOÃO BATISTA DA SILVA - CAP EB R/1

Encarregado do Processo



Documento assinado eletronicamente por **João Batista da Silva, Equipe de Apoio**, em 11/09/2018, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **1010724** e o código CRC **CD502404**.