

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR**

CIRCULAR Nº 15, DE 21 DE MARÇO DE 2001

A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a redação dada pela Portaria MICT nº 370, de 28 de novembro de 1994, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria, Praça Pio X, 54 - 2º andar - sala 201, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20091-040, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

LYTHA SPINDOLA

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8420.10.29	Linha para plastificação de tecidos de polipropileno (rafia), composta de: extrusora tipo PF 400; tamanho da rosca: 4,5", L/D=32/1; capacidade de produção: filme P.P. de 850 libras/hora; largura de fonte: 90 pés (2286mm); máquina de plastificação: tipo SA; velocidade de produção: máximo de 400 pés/minuto; diâmetro máximo do rolo: 48 polegadas, peso máximo do rolo 3000 libras (capacidade de corte da faca): largura do filme 42 polegadas (mínimo) 84 polegadas (máximo); geradores do sistema de resfriamento.
8422.40.90	Máquina automática destinada a envolver chocolate em tabletes, com um carregador de cinta, cada tablete de chocolate é tomado junto com os papéis de envoltório e os pregadores dos quais realizam as dobras por ambas extremidades. Velocidade promedio entre 40 e 60 produtos por minuto.
8438.50.00	Amaciador de carnes – marca LUTETIA – modelo MALAXEUR, capacidade 1500 litros; motoredutor de acionamento 5HP.
8443.60.90	Máquina para empilhamento de revistas – 125 HS 503.
8460.29.00	Retífica cilíndrica 1310E 220-3-60HZ, com sistema tipo métrico, incluindo cabeçote do rebolo e calço, acionamento especial para o motor do rebolo, 3 hastes de 10mm com diamantes de 1/3 de quilate, utilizada exclusivamente no processo de retífica de rebolos para afiação de lâminas de barbear.
8461.90.90	Aparador de bordas para chapas de aço com acionamento elétrico, sistema de corte através de 2 discos de corte, capacidade máxima de espessura 2.66mm.
8462.10.90	Prensa ERFURT PKXW 2.500 ton.
8462.10.90	Prensa SMERAL 1.600 ton, mod. LZK P.
8462.22.90	Endireitador para chapas de aço com acionamento elétrico, capacidade máxima 2.66mm.
8463.90.90	Máquina para corte de chapa de aço em diagonal com acionamento elétrico, capacidade máxima de 1.90mm.
8474.39.00	Betoneira basculante, com rodas e cuba de carregamento, motor trifásico "FIMET" MA 100 LA4-380V/420V-220/240V 3 KW 50/60HZ, para mistura de concreto.
8477.10.99	Máquina injetora vertical ENGEL, de comando numérico, com mesa giratória, útil para injeção de material plástico mod. ES 500V/90.