



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

CIRCULAR Nº 40, DE 18 DE JULHO DE 2001
(publicada no DOU de 20/7/2001)

A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a redação dada pela Portaria MICT nº 370, de 28 de novembro de 1994, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria, Praça Pio X, 54 - 2º andar - sala 201, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20091-040, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

LYTHA SPINDOLA

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8426.41.00	Guindaste pneumático para movimentação de sucata de metal, LIEHBERR, modelo 912, com capacidade de 8 jardas.
8429.52.10	Escavadora, capacidade de carga superior a 19m ³ , com super estrutura, com rotação de 360 graus, modelo 2100BL.
8433.59.90	Máquina combinada para cortar cana-de-açúcar, tracionada por esteiras, modelo CH2500, marca CAMECO, equipada com motor Mercedes-Benz de 320HP.
8451.80.00	Calandra Ferraro 0, Modelo FDP/4.
8462.10.90	Prensa rápida 30 toneladas para estampar aletas de alumínio, modelo e série: FP-1-212, marca OAK.
8462.29.00	Máquina para expandir tubos com ferramentas de expansão diâmetro 3/8"x1"x3/4, modelo e série: M-31070-1, marca BURR OAK.
8462.39.10	Guilhotina hidráulica tipo brg 3100/a-6.
8462.91.19	Prensa dobradora tipo rg 104, modelo 104-15-2194.
8462.99.90	Unidade funcional (linha de extrusão vertical semi-automática), para produção de ligas de cobre e prata em varetas e perfis metálicos não ferrosos(fios e lâminas de uso industrial), BALDWIN, constituída de uma prensa de extrusão vertical de 500 toneladas, com câmara de saída de nitrogênio e água, para operação com tarugos de 2,5" de diâmetro e comprimento de até 5,5", capacidade produtiva de (6 a 10)m/minuto.
8463.10.90	Máquina de estiragem de fios metálicos, tipo trefila fina, marca NIEHOFF, modelo H20/VG10, com 21 fieiras, diâmetro máximo de entrada igual a 2,0m para fios de cobre.
8463.10.90	Máquina de estiragem de fios metálicos, tipo trefila superfina, marca NIEHOFF, modelo ME80/VG05/SG145, com 29 fieiras, diâmetro máximo de entrada igual a 1,628mm para fios de cobre, velocidade de 32 m/segundo.
8463.10.90	Máquina de estiragem de fios metálicos, tipo intermediária, NIEHOFF, modelo MMV250/VG30/SG145/SG145, com 17 fieiras, diâmetro máximo de entrada igual a 2x3,0mm para fios de cobre.
8463.10.90	Máquina de estiragem de fios metálicos, HERBORN, modelo EG ID, com cabrestantes de 455mm de diâmetro, diâmetro máximo de entrada igual a 9,5mm para alumínio de 8,0mm para cobre, acionada por motor de corrente alternada com caixa de 3 velocidades.
8463.10.90	Máquina de estiragem de fios metálicos, tipo SINGLE BLOCK, marca BREITENBACH, modelo BULL BLOCK 580mm, com cabrestantes de 560mm de diâmetro e 400mm de altura, diâmetro máximo de entrada igual a 5,0mm.

(Fls. 3 da Circular SECEX nº 40, de 18/07/2001).

8463.10.90	Máquina de estiragem de fios metálicos, tipo vertical, marca BREITENBACH, modelo GEM 7500, com cabrestantes de 600mm de diâmetro e 750mm de altura, diâmetro máximo de entrada igual a 6,0mm.
8463.10.90	Máquina de estiragem de fios metálicos, tipo desbaste com 9 passos, marca ROBERTSON, modelo 9R18, com 9 cabrestantes de mesmo diâmetro, velocidade de processamento de até 16 metros/segundo, diâmetro máximo de entrada igual a 9,5mm para alumínio e 8,0mm para cobre.
8463.10.90	Máquina de estiragem de fios de aço alto carbono, tipo dupla acumulação, marca BARCRO, modelo 9 BLOCOS 300mm, com 9 cabrestantes, velocidade de processamento de até 4,8 metros/segundo, para arames com diâmetro entre 2,2mm e 3,5mm, acionada por 9 motores de corrente alternada.
8463.10.90	Máquina de estiragem de fios metálicos, tipo TANDEM, com 21 cabrestantes de cerâmica, com 135mm de diâmetro, velocidade de processamento de 40metros/segundo, diâmetro máximo de entrada igual a 3,0mm.
8477.59.19	Conjunto de máquinas para produção de assentos sanitários e seus componentes em urea formaldeído sob alta temperatura e compressão controlada por água a alta pressão, composto pelo conjunto de 10 prensas de 100, 150, 200 e 300 toneladas de força de fechamento e sisterna de acionamento e controle hidráulico.
8477.80.00	Máquina automática, confeccionadora de carcaças de primeira fase de pneus radiais, configurada com torreta para alimentação de semi-prontos.
8701.90.00	Trator agrícola, marca CASE, família MX Magnum, modelo MX240, com tração 4x4, motor diesel 6 cilindros, 8,3 litros, 240HP de potência, transmissão com 18 marchas a frente e 4 marchas a ré, sistema hidráulico de levante de implementos, tomada de força independente e pneus radiais.
8701.90.00	Trator agrícola, FIAT IVECO DIESEL, motor de 6 cilindros em linha, pneus dianteiros “super spade grip” 23.1/18-26. Pneus traseiros “Pirelli” 23.1/26., modelo MULLER TM 25.
8701.90.00	Trator agrícola, com pneus, dupla tração, com motor a gasolina, cilindrada CC8268, potência max. KW203, cabina insonorizada com estrutura em aço para proteção antiviragem, gancho de reboque, ligação com 3 pontas, tomada de potência, modelo MAGNUM PRO 7250.
9031.49.00	Pré-aquecedor triplex com cilindros, diâmetro 900mm, marca MASSENZANA, modelo PRS35, para funcionar a vapor d’água a uma pressão de 15bar. O teste hidrostático é realizado a 300bar.