



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR**

CIRCULAR Nº 55, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2001
(publicada no DOU de 6/11/2001)

A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a redação dada pela Portaria MICT nº 370, de 28 de novembro de 1994, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria, Praça Pio X, 54 - 2º andar - sala 201, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20091-040, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

LYTHA SPÍNDOLA

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8422.30.10	Linha para engarrafamento de líquidos, inclusive enchimento, fechamento e rotulagem de garrafas , composta de despaletizador, lavadora, enchedora, transportador de rolhas, capsuladora, etiquetadora universal, carregador, preparador caixas, paletizador e ozonizer.
8426.49.00	Guindaste autopropelido, hidráulico, sobre pneus, Demag, com capacidade de 50/55 toneladas, tipo AC 155, lança principal com 40 m e extensão da lança de 17.6m.
8443.59.90	Máquina para aplicação em “hot stamping”, velocidade de 5.000 aplicações/hora, tamanho máximo de aplicação 48 x 85 mm.
8447.90.90	Máquina para fabricação de gripuras, rendas, tecidos e inserir tufos.
8457.10.00	Centro de usinagem vertical, Toyoda PV-4-II, com magazine para 12 ferramentas, 2 pallets.
8459.29.00	Cunhadeira hidráulica, para cavidade da cunha, para colocação da trava em eixos.
8463. 10.90	Máquina de estiragem de fios metálicos, Showa, mod. slip-horizontal axis – single capstan, com 11 cabrestantes, velocidade de processamento de 150 m/seg., diâmetro máximo de entrada de 9,5 mm .
8465.92.90	Fresadora especial de cabeçote duplo, automática, para eixo de engrenagem.
8479.82.90	Reator cilíndrico vertical, com agitador em hastelloy C-276.
8479.82.90	Dispensor, pressão máxima coaxial 150, com motor de velocidade variável de 60 HP, sistema de levantamento ar/óleo, consistindo de tanque de 200-psi, com controles articulados e painel de controle.
8479.82.90	Misturador horizontal, feito de aço carbono com capacidade de 10 toneladas, 3 braços misturadores duplos conectados a uma haste central interna, com engrenagem de direção motorizada.
9013.20.00	Aparelho de geração de raios lazer a partir de CO ₂ , com sistema de varredura vetorial, para sistema de marcação superficial de objetos, marca Willet, mod. 551-S2, através de remoção ou queima do revestimento da superfície.
9031.80.20	Máquina para medição tridimensional, com armário de comando e aspirador, mod.641.7.
9031.30.00	Projetor de perfil, com armário de comando tipo LM7 hélios 3.