



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR**  
**SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR**

**CIRCULAR Nº 2, DE 29 DE JANEIRO DE 2002**

(publicada no DOU de 30/01/02)

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTITUTO, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a redação dada pela Portaria MICT nº 370, de 28 de novembro de 1994, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo a esta Circular.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria, Praça Pio X, 54 - 2º andar - sala 201, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20091-040, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

**IVAN RAMALHO**

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8428.90.90	Plataforma hidráulica de elevação de carga, marca Aichi, alturas 6m, 9m e 12m, diesel.
8429.51.90	Retro Escavadora Kobelco SDK Yutani 045, modelo 95.
8461.50.20	Máquina automática com serra circular para serrar tubos, com cabeçote regulável e corte angular.
8462.29.00	Máquina desempenadora de tubos metálicos para veiculação de gás, com controle hidráulico, contendo um motor de 10 HP.
8477.59.11	Prensa hidráulica para termo-moldagem de peças de grande porte (pisos/assoalhos – peça única – para veículos – automóvel), força de fechamento de 300 KN, força de abertura de 213 KN e dimensões da mesa de 2000 x 1500 mm, com dois platos aquecidos.
8477.59.90	Máquina para moldar por compressão gaxetas plásticas com sistema de inserção de tampas e transporte, mod. PMD 200.
8479.82.90	Moinho de esferas para tintas de impressão Hockmeyer, mod. HM-10, com diâmetro de tampa de 47” x 400 Kg total, compreendendo câmara de aplicação SS calibre 2-2,1/2 mm, comando de inversor de base, 1-3000 rpm, controlador a prova de explosão.
9011.10.00	Microscópio estereoscópico, binocular, com dispositivo de iluminação direta e lentes capazes de aumentar até 40 vezes.
9031.80.90	Unidade funcional para otimização de uniformidade de pneus, composta por 6 conjuntos integrados através de esteiras transportadoras de entrada e saída monitorados por PLC, equipados com sistema de balanceamento, sistema de lubrificação, sistema de esmerilhamento, sistema de aplicação de tinta, coletor de pó, conjunto de transportadores de roletes.