



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

CIRCULAR Nº 14, DE 3 DE MAIO DE 2002

(publicada no DOU de 7/5/2002)

A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a redação dada pela Portaria MICT nº 370, de 28 de novembro de 1994, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria, Praça Pio X, 54 - 2º andar - sala 201, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20091-040, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

LYTHA SPINDOLA

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8413.60.90	Bomba para injeção de argamassa, composta por reservatório cilíndrico, mangueiras e filtro de ar, eixo com hélice, redutor de velocidade, bomba de acionamento pneumático, carro manual sobre rodas.
8419.89.99	Máquina de leofilização (processo de secagem e de eliminação de substâncias voláteis em baixa temperatura e sob pressão reduzida), mod. 400 CL, dotada de câmara de 22m2 de superfície, tendo capacidade para até 45.000 frascos de 10 ml(diâmetro de 23 mm)/ciclo, painéis eletrônicos e de controle.
8419.89.99	Unidade de acondicionamento de vedante, marca Grace, capacidade 4” dia, usada para aquecer e pressurizar o vedante.
8428.39.90	Esteira transportadora, inclinada magnética dupla, capacidade 4” dia, de acionamento elétrico, 460 V, 60 ciclos.
8460.21.00	Retífica de cilindros com precisão de 0,01 mm, com painel programável, moedor de lâminas redondas, dispositivo de controle Marposs, material de ancoragem, equipamento de balanceamento, polia de transmissão para 33 m/s.
8462.10.90	Prensa “Bliss” mod. 1831, com duplo enrolador e painel elétrico, 460 V, capacidade de 45 t.
8465.91.10	Máquina de serrar, de corte inverso (de fita sem fim), mod. UH700.
8477.10.19	Máquina injetora de materiais termofixos, com CNC, marca Remu, mod. HS 450, com força máxima de fechamento de 4414 KN.
8477.30.90	Máquina para fabricação de embalagens plásticas monocamada com rotulagem dentro do molde, composta de um equipamento de modulagem por extrusão e sopro com IML, mod. Techne 5000, sistema transportador inclinado de aparas dos frascos, aparelho para detectar furos, dosador gravimétrico de resinas termoplásticas, moinho granulador de aparas plástica, unidade hidráulica do programador hidráulico do parison.
8479.89.12	Máquina de revestimento com função de misturar, dosar e aplicar resinas a base de poliuretano.
8479.89.99	Tambor (misturador) para mixar vedante, capacidade de 30 galões, elétrico, 460 V.
8479.89.99	Moinho horizontal de processo contínuo, marca Oliver Batle, mod. EHP-100, para preparação de tintas gráficas, capacidade da cuba da moenda de 120 l e potência total de 80,8 CV.
8479.89.99	Máquina de corte a quente de protetores de fibra de vidro, poliéster e silicone.
8514.20.20	Forno industrial de aquecimento por perdas dielétricas, gerado por radio frequência, marca Thermall, mod. 500-R, potência máxima 17,9 KVA, para aquecimento a temperatura de 70C a 100C.
8609.00.00	Stand para acondicionamento de turbina de aeronaves.
9018.19.30	Equipamento de medicina nuclear, mod. Starcam 32001 AC/T, composto por gama câmara de uma cabeça, detector, Gantry, top box display, mesas, sistema de manipulação de colimadores, phantom de barras, colimadores.
9506.99.00	Máquina para prática de tiro ao prato, tipo P-12, automática.