



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR**

**CIRCULAR Nº 81, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2004**  
(publicada no DOU de 09/12/2004)

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a redação dada pela Portaria MDIC nº 535, de 17 de dezembro de 2003, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria, Praça Pio X, 54 - térreo, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20091-040, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

**IVAN RAMALHO**

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8438.20.19	Prensa mecânica automática horizontal para preparação de massa de cacau, marca HEIDENAUER, de 12 pots e contrapots, com alimentador de manteiga e dispositivo de pesagem, modelo HORIZONTAL-1450, conjunto sistema de abertura, seguido de quebradores e transportadores para a torta, tanque licor, tanques de enchimento, tanque unidade de ar, unidades hidráulicas, conjunto de bombas de enchimento e alimentação da prensa, bombas radiais e filtros.
8447.90.90	Máquina circular marca PAOLO ORIZIO, modelo PL, com diâmetro de 24 “, cilindro de 576 mm, com duas entradas de alimentação sendo uma para alimentação dos fios que tecem a amarração da malha e outra entrada para a alimentação das fibras que dão origem aos pelos longos, para fabricação de malhas de pelúcia.
8453.10.90	Máquina hidráulica contínua para enxugar couros curtidos inteiros, largura igual a 3.000 mm, com cilindro de estira e correia de feltro para enxugamento, capacidade máxima de prensagem igual ou superior a 80 toneladas.
8456.30.19	Máquinas-ferramentas de usinagem por eletroerosão, por penetração, eixo “C”, com rotação incorporada ao cabeçote, com trocador automático de eletrodos e comando numérico computadorizado (CNC), tipo EMT 1.10.
8458.19.90	Torno CNC, 220 V – Trifásico, 60 hz, 35,9 Kva, modelo LB25/260, capacidade: Diâmetro máximo admissível 16.5”, comp. max. de trabalho 25.6”, velocidade 60-3500 RPM, potência do motor 20/15 HP.
8459.61.00	Fresa TRAK DPM 3-AXIS, capacidade: diâmetro do barramento 50” X 10”, peso máximo sobre o barramento 594 kg, potência do motor 3 HP.
8460.21.00	Máquina retificadora cilíndrica interna de alta precisão, com resolução do comando 0,0001 mm, para retificar diâmetro de guia e sede de elemento de bico injetor 5 eixos de trabalho tipo U-80, fuso porta-ferramenta de frequência de rotações programáveis de 45000 até 26000 RPM.