



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR**

CIRCULAR Nº 54, DE 24 DE AGOSTO DE 2005
(publicada no D.O.U. de 25/08/2005)

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTITUTO, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a redação dada pela Portaria MDIC nº 535, de 17 de dezembro de 2003, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria (Esplanada dos Ministérios, Bloco J, 9º andar, Brasília-DF, CEP 70053-900), no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

ARMANDO DE MELLO MEZIAT

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8417.80.90	Forno industrial de aquecimento indireto por resistência, com convecção forçada de ar, para refusão de pasta de solda, em placas de circuito impresso, computadorizado.
8426.49.90	Grua sobre pneus de borracha tipo TRANSTEINER, com capacidade de 35 toneladas, largura 6 + 1 contêineres, altura 3 sobre 1, com os seguintes dados operacionais: carga de trabalho do spreader 40 LT, velocidade de içamento da carga 30 FT/min., velocidade de içamento sem carga 60 FT/min., velocidade de movimentação do TROLLEY 70 FT/min., velocidade de movimentação do TRANSTEINER 440 FT/min., largura entre rodas 74', largura interna 69'9, largura externa 78'2, altura máxima 65', comprimento máximo 35'4 e altura de içamento do spreader 49'.
8426.49.90	Guindaste sobre o trilho tipo PORTEINER, bitola de 30,48m (100 pés), equipada com spreadres modelo E10535, fabricação ROPCO, com capacidade de 40-47 toneladas, fabricante KRUPP.
8427.10.19	Empilhadeira composta por motor MITSUBISHI LT a gás, pneus, amortecedores e hastes de 189", modelo CGC 25, fabricante CLARK.
8428.90.90	Esteira transportadora utilizada para o transporte da placa de circuito impresso no processo de montagem.
8447.11.00	Tear circular monocilíndrico, para fabricação de meias, marca MATEC, modelo MONO 4, diâmetro 4" X 120 agulhas, finura 24.
8460.39.00	Máquina afiadora modelo OPTICUIT 4000 de brocas de metais duros para circuito impresso.
8462.99.90	Máquinas para fabricação de componentes de pilhas, tais como fundo R20, tampas R20, fundo R14 e tampas R14, compostas por prensa, conjunto de moldagem tampas R20, fundo R20, fundo R14 e tampas R14, base de bobina e alimentador de material marcas BOBBY e AMADA, capacidade de 50.000 kg/400 spm e 20.000kg/400 spm, respectivamente.
8472.30.90	Inseroras automáticas de documentos modelo ST CUTSHEET SYSTEM, para inserção, acumulação, dobragem e fechamento, com velocidade de até 6500 documentos/hora.
8479.89.99	Máquina utilizada para corte dimensional de cabos de até 12mm de diâmetro com comprimento máximo de corte de até 200mm, modelo POWER STRIP PS9500.
8479.89.99	Máquina utilizada para cortes em cabos semi-rígidos de até 4,5mm de diâmetro, SR 1000.