



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR**

CIRCULAR Nº 40, DE 24 DE MAIO DE 2006
(publicada no D.O.U. de 25/05/2006)

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a redação dada pela Portaria MDIC nº 535, de 17 de dezembro de 2003, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria (Esplanada dos Ministérios, Bloco J, 9º andar, Brasília-DF, CEP 70053-900), no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

ARMANDO DE MELLO MEZIAT

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8422.40.90	Termoformadora automática IMA WIN.PACK TR130. pronta para formar, encher e selar embalagens em formato de blister, capacidade: dimensões da cartela: 54 x 67mm: quantidade de produto por cartela: 10: quantidade de cartelas por minuto: 120 a 140.
8422.40.90	Maquina encartuchadeira IMA K150, horizontal e continua, para acondicionar cartelas em caixas dobráveis(cartuchos), para embalagens de largura compreendida entre 20 a 85mm, altura entre 12 e 60mm e comprimento entre 55 e 190mm com leitor de código de barras e controlador lógico programável (CLP) e capacidade máxima igual a 150 cartuchos por minuto.
8427.20.10	Empilhadeira, modelo H 360 HD, com capacidade de carga de 16.329 toneladas cada uma, movida a diesel, torres com elevação máxima de 5.398mm(topo do garfo) garfos com comprimento de 2,440mm, sobre pneumáticos, com cabine.
8429.51.11	Carregadora-transportadora, de carregamento frontal, do tipo utilizado em minas subterrâneas, modelo TORO 0010, tipo T0010, marca TAMROCK, com potência instalada de 261KW, caçamba de 8.4 m3, operada na sua elevação e inclinação por 3 cilindros hidráulicos e altura de 2.750mm, com motor diesel turbocomprimido.
8443.59.90	Máquina impressora WEB INTAGLIO de 29" monocolor, de formulário contínuo, velocidade de impressão 2.000 documentos por hora.
8445.30.10	Retorcedeira com 12 cremalheiras de carretéis, sendo 110 carretéis por cremalheira, 1320 carretéis no total (120 fusos), modelo AZB-200/14, capacidade 120 fusos, 120 bobinas/hora.
8445.40.29	Bobinadoras não automáticas de filamentos têxteis, com velocidade máxima de bobinado igual ou superior a 500m/min, ref.: LEZZENI, 126 posições.
8447.11.00	Tear circular com listadores, marca MEC MOR, modelo VARIATEX 180 T e 180 TJ, finuras 10 e 12.
8451.80.00	Máquinas e aparelhos para lavar, limpar, espremer, secar, passar, prensar (incluídas as prensas fixadoras), branquear, tingir, para apresto e acabamento, para revestir tecidos-base ou outros suportes utilizados na fabricação de revestimentos para pavimentos.
8460.29.00	Retifica de alta precisão para perfis de rotação em peças em forma de discos(rebolos com cobertura de CBN tipo KAPP), diâmetro da placa porta peça: 150mm acionamento do fuso com motor AC-regulável RPM do fuso 50...2000min, deslocamento axial do fuso via eixo NC min. 145mm, diâmetro máximo de acomodação da PEA: 280mm, velocidade de deslocamento: 1...200mm/min, percurso do deslocamento: máximo 90mm, largura máxima a ser retificada do perfil: 80mm.
8462.91.19	Prensa hidráulica de triplice compensação para puncionar, cisalhar e chanfrar metais, com espessura máxima de 16mm e precisão de regulagem de 0,01mm e força igual ou superior a 2.000KN, marca INNOCENTI-BLANCH, tipo: DH 1250/750 138-90.
8479.89.99	Máquina automática para aplicação de pasta de solda em placas de circuito impresso por meio de estêncil MPM AP-20.
8479.89.99	Sistema compacto para misturar, limpar e reciclar lama, bentonítica, constituído de misturador, reciclador, bombas, tanques com três compartimentos de capacidade de 6000 galões (21600 L), agitador de lama de alta pressão e bomba misturadora centrífuga de 5"X6" acionado por gerador de 200KW, montado sobre chassi único modelo MSC 1000, marca MUD.
8479.89.99	Máquina automática, DELSA MB 20/15-7 IMC, para montagem dos 3 componentes do mecanismo para batom (corpo, caneca e espiral) acoplada com mesa giratória e 3 alimentadores automáticos, dispositivos para posicionamento e montagem dos diferentes componentes, com capacidade produtiva de 1800 peças/hora.