



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

CIRCULAR Nº 11, DE 6 DE MARÇO DE 2007  
(publicada no D.O.U. de 08/03/2007)

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a nova redação da Portaria MDIC nº 235, de 7 de dezembro de 2006, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria (Esplanada dos Ministérios, Bloco J, 9º andar, Brasília-DF, CEP 70053-900), no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

ARMANDO DE MELLO MEZIAT

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8418.69.99	Maquina para resfriamento de água (chillers) com compressor hermético centrifugo, trocador (permutador) de calor, carga de gás refrigerante 134 <sup>a</sup> , de capacidade efetiva máxima igual ou superior a 375 toneladas de refrigeração.
8426.41.10	Guindaste de pneumático auto propulsado, com capacidade de movimento tipo caranguejo e capacidade de carga de 80 toneladas, computadorizado, com lança telescópica de 10,9 a 50 mts, fabricante TEREX DEMAG, modelo AC-205.
8442.30.10	Equipamento fototracerador de fotolitos sobre filme ou película fotossensível a laser tipo IMAGESETTER-5800.02, ID 05434637, modelo QUICKSETTER 460, para ser utilizado em oficinas de composição e clicheria para compor por processo fotográfico, marca HEIDELBERG, 110-230volts, 50/60hertz, 500watts, com processadora on-line. Características Técnicas: laser visível do vermelho “HN” (670mm), para filmes/películas de 18 polegadas.
8453.10.90	Maquina de rebaixar couros BA 3200 E, satisfatória para rebaixar peles de grande tamanho, TIPO MÁQUINA BA/320, largura 3200mm, possui o sistema hidráulico giratório, motor de bomba, válvula e eletrovalvula, potencia HP 100, velocidade de rolo de transporte M/1 6-54, medidas 5500 x 1800 x 1800.
8453.19.90	Telaio rotativo Emmezeta, maquina para secagem de couros por meio de ciclo rotativo com opção de regulagem de temperatura e umidade, com capacidade de 60/70 couros/hora, 115 quadros, medida do quadro 3400 x 2800mm, robotizado 5 queimadores diretos a vapor com expansão interna automática, completa com 10.000 grampos, modelo CTUR.
8462.41.00	Maquina operatriz CNC com carga e descarga automática modelo K22 CN CONTOR, para usinagem de chanfro de engrenagem, completa de dispositivo porta peça, aparelhagem elétrica de controle, aparelhagem hidráulica.
8479.82.10	Misturador para homogeneização de PVC, para produção de perfis, com capacidade de 800kg/hora, modelo M200S/K800.
8502.13.90	Gerador a diesel com 40 para tomadas especiais para alimentação de containers refrigeradores, modelo CSVP 10.0006-4, fabricante POWER PACK, capacidade 500kw/625Kva, com 02 carros com 15 tomadas cada e 04 cabos de 15 metros para cada carro.
8543.30.00	Maquina para transferência de imagens por contato, através de filme e aplicação da radiação UV, para placa de circuito impresso sensibilidade a radiação UV, com centragem automática e controle eletrônico – COLIGHT PHOTO PRINTER – LPI EXPOSURE SYSTEM, MODEL DMVL-1330.