



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

CIRCULAR Nº 23, DE 8 DE MAIO DE 2007  
(publicada no D.O.U. de 10/05/2007)

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a nova redação da Portaria MDIC nº 235, de 7 de dezembro de 2006, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria (Esplanada dos Ministérios, Bloco J, 9º andar, Brasília-DF, CEP 70053-900), no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

ARMANDO DE MELLO MEZIAT

(Fls. 2 da Circular SECEX nº 23, de 08/05/2007).

## ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8419.32.00	Maquina para secar caixas de fósforo – Secadores para madeira, pasta de papel, papeis ou cartões.
8430.10.00	Martelo hidráulico de queda livre, marca MENCK, modelo MHF 10-20, 614m de comprimento, força máxima de 210KNM e força mínima de 20KNM com uma guia (gaiola), um capacete de gravação de 1624mm de diâmetro, cabine de potência de 320KW, com motor diesel, bombas e motores hidráulicos e sistema de monitoramento acoplado, um anel de guia, um umbilical (cabo elétrico de ligação do sistema de monitoramento), 04 conjuntos de mangueiras hidráulicas com engate rápido.
8430.10.00	Bate estacas com martelo hidráulico HHN 6, autopropelido, com deslocamento sobre esteiras, marca JUNTAN – PM25.
8445.19.22	Descaroçadora de algodão, marca MITCHELL MURRAY – PIRATININGA, modelo 5/120, comandada por um painel de comando (PLC), com capacidade de produção de até 25 fardos/hora de 225KG, cada um, 380V, 50/60Hz, composta por um sistema de alimentação por módulos de sucção, alimentador automático, torre de secagem, sistema de limpeza composto por limpadores inclinados de fibra candeloro de 72” e dois descaroçadores HL de 72”, condensador de fibra, sistema de prensagem de fardos hidráulico, acompanha motores elétricos e de arranque, estruturas metálicas, ventiladores, queimadores, transportadores de semente e resíduos e compressores de ar.
8458.11.99	Um centro de torneamento marca OKUMA – modelo MACTURN, 250W, com comando numérico, OSP-E100L.
8479.89.12	Maquina revestimento para pintar caixas de fósforo com esteira de alimentação e dessecador a vapor encanado, a máquina é concebida de forma que ambos os lados sejam recobertos pela solução de fricção, em duas fileiras de caixas de madeira ao mesmo tempo.