



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

CIRCULAR Nº 38, DE 25 DE JULHO DE 2007
(publicada no D.O.U. de 26/07/2007)

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTITUTO, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a nova redação da Portaria MDIC nº 235, de 07 de dezembro de 2006, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria (Esplanada dos Ministérios, Bloco J, 9º andar, Brasília-DF, CEP 70053-900), no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

FABIO MARTINS FARIA

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8422.40.90	Maquina automática para enfiar e acondicionar condensadores elétricos em caixas, com velocidade máxima de cintagem de 90 unidades por minuto, tipo KFM901 IN3292, modelo KFM 903 Q.
8428.39.20	Equipamento transportador linear de “talisca”(palhetas plásticas flexíveis tracionadas por rolos motores), com velocidade linear do transportador de 25m/min, com motor elétrico incorporado, marca General Conveyor CO., modelo TT S/N 502892-2.
8436.10.00	Conjunto de extrusão de rosca dupla, com canhões de 1.350mm de comprimento, composto por: uma dosadora de ração animal com volume de 30 DM3, um sistema para evitar formação de ponte e extração dupla rosca, um pré-condicionador com eixo duplo, com capacidade de 500lts, com sensor de temperatura, entradas a vapor e rolamentos exteriores (para evitar contato com o produto), marca Clextral BC-92.
8446.30.40	Teares de pinça rígida DORNIER, modelo HTV8/J, 400cm de largura, movimento de parada elétrico com 6 jogos, suporte para bobina, acumulador de trama Orion, seleção eletrônica de cores, capacidade para 8 cores, maquina eletrônica Jacquard, modelo LX 1600/3072, 2 quadros de liços, capacidade para controlar 5852 fios, lubrificação automática, introdutres laterais, desenrolamento e enrolamento elétrico, carretel singelo de 1000mm de diâmetro, enrolador Alexco afastado do tear, controle por tala de toque, CPU eletrônico digital com capacidade de controlar individualmente cada quadro, pavilhões de todas as peças necessárias para seu correto funcionamento.
8479.82.10	Combinações de maquinas para mistura e homogeneização de diferentes soluções químicas, que serão utilizadas no revestimento triplo de fotorreceptores de maquinas impressoras e copiadoras, com capacidade de produção de até 200kg/dia, semi-automáticas, compostas por: 18 tanques em aço inox com misturadores elétricos, trocador de calor, válvulas e conexões, com capacidade na faixa de 20 a 198 litros; 02 medidores de viscosidade; 06 bombas de engrenagem modelos GM6-ACT-TBO, GM6ACT, TBF e GM6-ACT-TBF-MS; 01 unidade de resfriamento de água portátil, modelo HX-75; 03 sistemas de filtragem, sendo dois moveis; 01 equipamento piloto de revestimento de tubos de alumínio de 30mm de diâmetro, modelo 4003-FA-CI-Type X(para testes de soluções), fabricante BRADFORD CORPORATION.
8479.89.99	Maquinas reveladoras de filmes fotopolimericos e mascaras de solda, própria para a fabricação de circuito impresso, contendo esteira de entrada, câmara de revelação e lavagem, esteira de saída e controle de velocidade das esteiras e da temperatura do banho químico, modelo REVELADORA CHEMCUT XL 547.
8479.89.99	Maquina de revestimento anti-reflexo em lentes oftálmicas por meio de evaporação de substancia mineral e câmara de vácuo, incluindo uma bomba de difusão a vácuo, câmara de evaporação/vácuo com canhão de elétrons, uma redoma, um computador de armazenagem de dados simatic PC F125 da siemens, um controlador de deposição IC/5 para armazenamento de dados, modelo B12 IV.