



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR**

**CIRCULAR Nº 20, DE 4 DE JUNHO DE 2002**

(Publicada no DOU de 06/06/2002)

A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a redação dada pela Portaria MICT nº 370, de 28 de novembro de 1994, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria, Praça Pio X, 54 - 2º andar - sala 201, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20091-040, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

**LYTHA SPINDOLA**

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8414.80.90	Equipamento de vapor phase para secagem da parte ativa de transformadores de potência, constituído de bombas de vácuo, condensadores, tubulações, válvulas e sistema de controle.
8420.10.90	Calandra para termofixação e compactação de tecidos industriais, com largura de 4 metros.
8422.40.90	Máquina de embrulhar luvas cirúrgicas com sistema de alimentação de luvas por transportador de correntes, contendo 32 bandejas, dispositivo pneumático de alimentação de papel bobinado de 500 mm de largura, com acessório de expansão para 600 mm, corte de papel automático por faca, impressão na embalagem do tamanho das luvas, esteira de correia para descarga e gabinete de armazenagem, painel de controle elétrico.
8428.39.90	Dispositivo com 4 braços móveis para levantar enrolamentos de transformadores de potência, com diâmetro máximo de 2.800 mm e 3.000 mm de altura, constituído de suporte cruzeta capacidade de 16 toneladas, equipados com 4 fusos, motor elétrico.
8428.39.90	Plataforma elevatória móvel com sistema de içamento, com capacidade de até 9.000 kg., utilizado na montagem de partes ativas de transformadores de potência e reatores.
8428.39.90	Plataformas de elevação para execução das operações de montagem de enrolamento para transformadores de potência, com altura máxima de 4.000 mm, constituído de 2 colunas de levantamento "vilver" tipo 2C4T.
8441.10.90	Máquina de cortar papel (fustelar), marca Kerma, formato 64 x 84 cm.
8443.19.90	Impressora offset, Adast Dominant, mods. 725P (bicolor), 745P (4 cores) e 755P (5 cores), formato máximo do papel 485 x 660 mm e mínimo de 330 x 310 mm.
8449.00.10	Agulhadeira para formação de tecidos industriais com largura de 4 metros.
8457.10.00	Centro de usinagem vertical, mod. Mori Seiki M 300L, incluindo ferramentais.
8458.11.90	Torno horizontal, mod. LR 15-M-2ST x 250, incluindo ferramentais.
8458.11.90	Tornos automáticos monofusos para produção de partes de rolamentos não sujeitas a fricção, fuso principal variando de 280 rpm a 720 rpm, velocidade do cursor de 80 a 100 m/minuto, com 1 ou 2 cursores.
8459.69.00	Fresadora de eixo vertical, diâmetro de fresa de 250 mm, com sistema hidráulico de fixação das peças e velocidade de corte de 120 m/minuto, incluindo 20 suplementos de fixação, 6 defensas, 180 plaquetas de corte hexagonal e 7 porta ferramentas.

8460.90.90	Lixadeira horizontal automática contínua com 4 cabeçotes, transferência de matéria-prima nos dois extremos, provida de sistema de exaustão de limalhas , mod. PT-4E-IP-R200.
8460.90.90	Máquina politriz Gebruder Hau, com quadro de comando, para polimento de metal duro(latão prateado), para fabricação de baixelas, travessas, modelos RKS 44/800 e TP/600-1000.
8461.90.90	Máquina especial automática de duplo cabeçote para desbaste ou acabamento do eixo de engrenagem de motor.
8479.82.90	Dispensor (distribuidor) de pasta/tinta, mod. IDA 25-32, com 16 cabeçotes para pasta e 2 cabeçotes para líquidos, consistindo de 2 estações cilíndricas de bombeamento, com 16 bombas operadas a ar e 2 bombas “bladder” (manual), com balança digital, microcomputador.
8705.90.90	Equipamentos de homogeneização, tipo caminhão man, com caçamba rotatória compactadora rotopress, utilizado para homogeneização de resíduos domésticos com dispositivo de umidecimento do lixo e abertura de sacolas plásticas.
8709.11.00	Veículo elétrico Gekingger, transportador de rolo de urdume de diâmetro superior a 1.500 mm e peso superior a 2.500 Kg., com bateria elétrica recarregável.
9010.10.20	Ampliadora-copiadora automática para papel fotográfico com capacidade superior a 1.000 cópias/hora, composta de impressoras de papel, de filme, scanner e acessórios padrão.
9031.80.20	Máquina de medição tridimensional com CNC, coluna de medição com cursos X, Y e Z iguais ou superiores a 1.500 mm, 1.000mm e 860 mm, cabeçote apalpador mecânico e cabeçote de medição óptico, mod. Scirocco-151009.