



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR**

**CIRCULAR Nº 45, DE 23 DE JUNHO DE 2003**  
(publicada no DOU de 24/06/2003)

O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, de acordo com o subitem a.1 do art. 22, da Portaria DECEX nº 08/91, com a redação dada pela Portaria MICT nº 370, de 28 de novembro de 1994, torna público que foram submetidos, ao Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, desta Secretaria, pedidos de importação de bens usados relacionados no anexo.

Manifestações, devidamente comprovadas, sobre a existência de produção nacional, ou substitutos capazes de atender, satisfatoriamente, aos fins a que se destinam os bens por importar, deverão ser dirigidas ao Departamento de Operações de Comércio Exterior desta Secretaria, Praça Pio X, 54 - térreo, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20091-040, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Circular no Diário Oficial da União.

IVAN RAMALHO

ANEXO

NCM	DESCRIÇÃO
8422.40.90	Máquina para empacotar e empilhar cartuchos tipo CASE PACKER, semi-automática, modelo 355 DV, velocidade de operação máxima de 20 caixas/minuto, pressão de trabalho 4 bar, dimensões do equipamento 1,5 x 1,0 x 0,7 m.
8446.21.00	Tear com lançadeira para produção de telas sintéticas de monofilamento ou multifilamento, com largura máxima de tecelagem igual de 11,58 m, marca TEXO, modelo TM 200.
8447.20.30	Máquina manual com funcionamento do tipo JACQUARD, utilizada na costura de telas em monofilamentos sintético, mono ou múltiplas camadas, modelo J-400, com cartela de programação para costura, 400 agulhas, unidade de alimentação do mecanismo de controle pneumático, 2 mesas, 1 enrolador de tela e 1 tubo.
8451.29.00	Máquina vaporizadeira livre, modelo VAPOR 2000, marca VANNINI, para amaciamento e nobilitações de tecidos de largura útil 1800 mm.
8458.91.00	Torno mecânico com computador e numericamente controlado com mandril de 10", cabeçote móvel eixo Z de 8" x 15" e motor de 15 HP.
8459.21.99	Centro de usinagem vertical, "FLOOR-TYPE", de coluna móvel, com comando numérico computadorizado (CNC), distância máxima do centro do fuso à mesa 25,4 cm, curso transversal do cabeçote na travessa (Y) igual a 182,88 cm, curso vertical do fuso (Z) 35,56 cm, curso vertical do cabeçote 45,72 cm, curso transversal da coluna porta cabeçote (X) 701,04 cm, avanço rápido do cabeçote 508 cm/minuto, potência do motor do fuso 15 HP, com trocador automático para 40 ferramentas.
8462.99.90	Prensa pneumática operada por ar feita para montar válvulas e pistões.
8471.90.19	Máquina para teste de cartão sem contato físico, composta de: sistema transportador, estação de teste sem contato que controla as placas apresentadas sob a antena e estação de impressão por jato de tinta para impressão de um número na superfície da placa.
9031.49.00	Sistema comparador de imagens para detectar falhar por sobreposição X-PRESS, versão 3.0, composto de: comparador de imagens, comparador digital de artes, módulo OCR comparador de textos, gerenciador de arquivos, console de apoio, monitor colorido 21", impressora de alta resolução dos dados e sistema de relatório de inspeção.