

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Cabine utilizada em máquina escavadeira hidráulica do solo.

NCM 8431.49.21

Proposta de descrição da autopeça:

Cabine semiacabada para utilização em máquina escavadeira hidráulica do solo, composta predominantemente por estrutura de aço estampado e soldada por ponteamto, com peças laterais estampadas medindo 930 mm x 1670 mm e providas de rebaixos e nervuras para aumentar a resistência mecânica do conjunto, com pilares finos, para-brisa frontal laminado deslizante para o teto, porta de ampla abertura, vidros laterais e traseiro temperados, e equipada com chicotes elétricos, filtro de ar e limpador de para-brisa.

Informações técnicas detalhadas:

O produto em análise trata-se da cabine semiacabada do operador, que possui dimensões e formato específicos para utilização no chassi superior da máquina escavadeira hidráulica do solo. A cabine está pronta para receber os comandos de operação e também preparada para ser suportada por dispositivos de amortecimento hidráulico para redução de vibração, garantindo um maior conforto do ocupante.



Cabine semiacabada utilizada em máquinas escavadeiras hidráulicas do solo.

A cabine é fabricada com estrutura sólida construída predominantemente em aço estampado e soldada por ponteamto, com peças laterais estampadas medindo 930 mm x 1670 mm e providas de rebaixos e nervuras para aumentar a resistência mecânica do conjunto, com pilares finos, para-brisa frontal laminado deslizante para o teto, visibilidade panorâmica com amplos vidros temperados laterais e traseiro e porta com ampla abertura para facilitar o acesso, com travas e alças para apoio das mãos. A cabine também é equipada com chicotes elétricos, limpador de para-brisa, filtro de ar do sistema de ventilação, martelo de emergência, luz interna e outros acessórios.

Materiais Utilizados:

- Predominantemente em aço.