

## **DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário**

**NCM: 8421.29.90**

### **Proposta descrição da autopeça:**

Filtro hidráulico com cabeçote de ferro fundido e com válvula termostática embutida, com a função de após realizar a filtração direcionar o óleo para o trocador de calor ou para tanque do sistema hidráulico do trator, conforme a necessidade de resfriar o óleo devido a temperatura, possui máxima pressão de operação de 20 bar e vazão máxima de trabalho de 270 l/min, capacidade de filtração Beta15  $\geq$  200, temperatura de operação entre -20 °C e + 120 °C e peso aproximado de 5.3 kg.



### **Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:**

Conjunto hidráulico do filtro, com elemento filtrante com capacidade de filtração Beta15  $\geq$  200, cabeçote de ferro fundido com válvula termostática direcional com a função de direcionar o óleo para o trocador de calor ou para tanque, conforme a necessidade de resfriar a temperatura do óleo. O conjunto possui uma especificação para pressão de operação de 20 bar máximo. Vazão máxima de trabalho de 270 l/min, temperatura de operação entre -20 °C e + 120 °C e peso aproximado de 5.3 kg.

### **Composição:**

Cabeçote de ferro fundido e elemento do filtro de fibra de vidro multicamadas.