

nova forma

interiores

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DIVISÓRIA DIVILUX, LINHA 35mm - EUCATEX:

UTILIZADA NOS ITENS 2.1.1 AO 2.2.22 DO ATESTADO, FORNECIDO PELO BANCO DO BRASIL.

PAINÉIS E PORTAS

Confeccionados em fibra de madeira revestida em resina BP-PLUS CRISTAL com 3mm de espessura cada face, acabamento frost.

Encabeçamento em madeira de pinos Eliot, miolo em comeia de papel kraft, totalizando 35mm de espessura final:

.Painel medindo 122x2.100x35mm

.Portas medindo 700 a 900x2.100x35mm

ESTRUTURA:

Estrutura de alumínio liga 6063

Paredes dos perfis com espessura entre 1,5 e 2,2mm. Acabamento anodizado fosco.

TRAVESSA

Perfil formato "H" 16x39mm, utilizado com montante vertical e horizontal para fixação de painéis, bandeiras e portas.

QUADRO DE VIDRO

Perfil de formato retangular, bipartido, composto por uma simalha e baguetes fixados entre si, por sistema click. Será utilizado vidro incolor comum de 3mm de espessura, fixados no quadro através dos baguetes e tarugo de polietileno.

CONJUNTO DE FERRAGEM PARA PORTA:


Perfil de formato "L" secção 17x35mm, composto por batentes verticais com 2.150mm, batentes horizontais com 700ª 900mm, fechadura cilíndrica marca Lockwell cromada e três dobradiças ligas em aço com acabamento cromado.

VISOR

Confeccionado com perfil DV-023 travessa, simalha e baguetes, formando o mesmo conjunto que os quadros de vidro.

GRELHAS

Confeccionada com perfis de alumínio formato em "L" e bordas de fixação em perfis formato em "T", montados entre si por intermédio de parafusos de aço auto atarralhantes.



NOVA FORMA INTERIORES LTDA
Wilson Soares da Consolação
SÓCIO GERENTE