



Axxon Oil Lubrificantes Ltda.

NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS SA
Pregão Eletrônico Nº 44/2024

Validade da Proposta: 60 DIAS
Pagamento: Conforme Edital
Prazo de Entrega: Conforme Edital
Garantia do Material Ofertado: 24 meses

Unidade Federal na qual será emitida Nota Fiscal: São Paulo – SP

Proposta para fornecimento de materiais, na forma de PREGÃO ELETRÔNICO N44/2024 em 29/04/2024, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

Lote 01

ITEM	PRODUTOS	UN	QTD	MARCA	VL. UNIT	VL. TOTAL
01	<p>ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA – DEXRON III Descrição: Lubrificante mineral de alto desempenho indicado para utilização em transmissões automáticas de veículos pesados. Informações Técnicas Complementares: LITRO 40 40 DENSIDADE 20/40C: 0,845 PONTO DE FULGOR 0C: 222 PONTO DE FLUIDEZ 0C: -51 VISCOSIDADE A 400C, CST 36 VISCOSIDADE A 1000C, CST: 7,5 COR VISUAL: VERMELHO UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 1 LITRO</p>	LITRO	40	LUCHETI DEITON ATF DIII	R\$ 30,00	R\$ 1.200,00



Axxon Oil Lubrificantes Ltda.

02	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A COMBUSTÃO – DIESEL SAE 15W-40 Descrição: Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CH-4 ou inferiores. Informações Técnicas Complementares: LITRO 40 200 DENSIDADE 20/4oC 0,883 PONTO DE FULGOR oC 228 PONTO DE FLUIDEZ oC -30 VISCOSIDADE A 40oC, CST 110 VISCOSIDADE A 100oC, CST 15 ÍNDICE DE VISCOSIDADE 141 CINZAS SULFATADAS (%PESO) 1 ÍNDICE DE BASICIDADE TOTAL (MGKOH/MG) 9,6 UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 1 LITRO Referência Comercial: LUBRAX TOP TURBO SAE 15W-40</p>	LITRO	200	LUCHETI ORION CH4	R\$24,00	R\$4.800,00
03	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A COMBUSTÃO – GASOLINA- API 15W-40 Descrição: Óleo lubrificante multiviscoso semissintético de elevado desempenho para uso nos modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV que exigem lubrificante com nível de desempenho API SL ou inferiores. Informações Técnicas Complementares: LITRO 10 10 DENSIDADE 20/4oC 0,8777 PONTO DE FULGOR oC 230</p>	LITRO	10	LUCHETI DEITON POWER FLEX	R\$20,00	R\$200,00



Axxon Oil Lubrificantes Ltda.

	PONTO DE FLUIDEZ oC -24 VISCOSIDADE A 40oC, CST 108,5 VISCOSIDADE A 100oC, CST 14,5 ÍNDICE DE VISCOSIDADE 137 CINZAS SULFATADAS (%PESO) 0,9 UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 1 LITRO Referência Comercial: HAVOLINE SEMISSINTÉTICO API SL SAE 15W-4					
						R\$ 6.200,00

Lote 02

ITEM	PRODUTOS	UN	QTD	MARCA	VL. UNIT	VL. TOTAL
04	GRAXA PARA USO GERAL INDUSTRIAL – EP2. Descrição: Graxa à base de sabão de lítio contendo aditivos resistentes a extrema pressão, podendo operar em condições severas minimizando o desgaste dos componentes lubrificadas. Usada para lubrificação industrial em geral.	KG	200	LUCHETI GRAXA EP2	R\$ 60,00	R\$ 12.000,00
05	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS INDUSTRIAIS CL-68 Descrição: Óleo lubrificante para aplicação em engrenagens industriais sujeitas a condições severas de operação, contendo aditivos anticorrosivos, antioxidantes, antiespumantes e abaixadores do ponto de fluidez.	LITRO	200	LUCHETI LUC 68 EP	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00
06	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS INDUSTRIAIS CL-220 Descrição: Óleo lubrificante para aplicação em engrenagens industriais sujeitas a condições severas de operação, contendo aditivos anticorrosivos, antioxidantes, antiespumantes e abaixadores do ponto de fluidez.	LITRO	200	LUCHETI LUC 220 EP	R\$ 16,00	R\$ 3.200,00
07	ÓLEO PARA BARRAMENTO DE MÁQUINAS OPERATRIZES CGLP-220	LITRO	200	LUCHETI LUC 220 CGLP	R\$ 19,00	R\$ 3.800,00

Matriz: Rua Colina de São Marcos, 25 – Jd. Ig:uatemi – Cep: 08485-525

Fone: (11) 2732-8020 – Fax: (11) 2732-8021 - São Paulo – SP.



Axxon Oil Lubrificantes Ltda.

	Descrição: Óleo utilizado para lubrificação de guias verticais, guias horizontais e barramentos de máquinas operatrizes, podendo ser aplicado em condições severas de operação.					
08	<p>ÓLEO HIDRÁULICO - ISO 3448 GRAU ISO VG 46 SISTEMAS HIDRÁULICOS HLP-46</p> <p>Descrição: Óleo lubrificante hidráulico com alto índice de viscosidade e sujeito a suportar grandes variações de temperatura com pequenas mudanças na viscosidade, sendo apropriado para as mais severas condições de operação, incluindo situação de carga elevada.</p> <p>Características necessárias: Resistente a formação de borras mesmo em elevadas temperaturas; Boa rentabilidade em baixas temperaturas; Aditivos antioxidantes e antidesgaste; Boa estabilidade mecânica; Classificação DIN: HLP</p>	LITRO	4000	LUCHETI HIDRA HDZ 46	R\$ 14,87	R\$ 59.480,00
09	<p>ÓLEO HIDRÁULICO - ISO 3448 GRAU ISO VG68 SISTEMAS HIDRÁULICOS HLP-68</p> <p>Descrição: Óleo lubrificante hidráulico com alto índice de viscosidade e sujeito a suportar grandes variações de temperatura com pequenas mudanças na viscosidade, sendo apropriado para as mais severas condições de operação, incluindo situação de carga elevada.</p> <p>Características necessárias: Resistente a formação de borras mesmo em elevadas temperaturas; Boa rentabilidade em baixas temperaturas; Aditivos antioxidantes e antidesgaste; Boa estabilidade mecânica; Classificação DIN: HLP</p>	LITRO	4000	LUCHETI HIDRA HRZ 68	R\$ 15,02	R\$ 60.080,00
10	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS INDUSTRIAIS CLP-460</p> <p>Descrição: Óleo lubrificante para aplicação em engrenagens industriais sujeitas a condições severas de operação, combinam elevada capacidade de resistência a cargas elevadas e características anti-fricção.</p>	LITRO	200	LUCHETI LUC 460 EP	R\$ 17,20	R\$ 3.440,00
						R\$ 145.000,00



Axxon Oil Lubrificantes Ltda.

Valor total dos lotes: R\$ 151.200,00 (Cento e cinquenta e um mil e duzentos reais).

No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste orçamento.

São Paulo, 09 de maio de 2024.


LEANDRO CESAR S. DOS SANTOS
CPF: 331.799.898-90 e RG 43.775.492-3