

Opcional:

- ° Parafuso cab. flange PHS M5 x 8mm, ZnB, (4x).
- ° Porca gaiola M5, ZnB, (4x).

Modo de fixação:


- ° Fixar porca gaiola na régua conforme altura desejada.
- ° Parafusar tampa cega com os parafusos cab. flange PHS M5 x 8mm, com chave Philips N°2.

Embalagem:

- ° Caixa de papelão: 510(L) x 110(P) x 65(A).

Características gerais:

- ° Chapa pré-zincada 0,95mm.
- ° Pintura em epoxi pó preto microtexturizado RAL9011.
- ° Atende as normas EIA-310-D e RS-310.
- ° 6 Tomadas fêmea 2P+T com capacidade de até 250V e 10A.
- ° 1 Disjuntor com capacidade até 240V, faixa de trabalho 16A.
- ° 1 Tomada macho com capacidade até 250V e 16A.
- ° 1 Cabo CONDLIGHT PP FLEX 1,95m, 750V e 16A.
- ° Cores personalizadas, consultar departamento comercial.



Carga máxima:

Cor original: Preto

Peso do produto: 0,7 kg

Peso embalado: 0,8 kg

Nilko
...Qualidade e Design

Régua de 6 tomadas 2P+T com disjuntor

NK030906-A100-02