



17005115



08016.014234/2021-18



Ministério da Justiça e Segurança Pública  
Departamento Penitenciário Nacional  
Núcleo de Pregões do DEPEN

**ANEXO IV**  
**TABELA DE VALORES MÁXIMOS ADMISSÍVEIS**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	valor total (R\$)
LOTE 01	1	Serviço de Fornecimento e Instalação de PAINEL MODELO <b>Tipo 1: Painel cego do piso até o teto.</b> Composição: duas placas em MDF, modulação mínima de 1000 mm e máxima de 1250 mm, sendo uma fixa e outra removível, montadas em estrutura formada por perfis de alumínio extrudados. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) na duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas. A placa poderá ser seccionada ou inteira, dependendo da situação. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m <sup>3</sup> ). Cor a definir pelo contratante. Dimensões: altura = pé direito de 2400 mm à 3200 mm; Largura da modulação = mínima 1000 mm e máxima 1250 mm ou conforme a conveniência (acabamentos/complementos); Espessura mínima = 90 mm, composta por placas de 15 mm. Apresentar certificado de conformidade, emitido pela ABNT. Nota: somente para as placas de acabamento ou complemento serão admitidas outras medidas.	m <sup>2</sup>	2.400,00	1.480.000,00
	2	Serviço de Fornecimento e Instalação de PAINEL MODELO <b>Tipo 2:</b>	m <sup>2</sup>	300,00	207.750,00

	<p><b>Painel cego do piso até 1100 mm de altura, mais vidro duplo e persiana até a altura da porta e bandeira cega até o teto.</b> Composição: duas placas cegas em MDF, modulação mínima de 1000 mm e máxima de 1250 mm, sendo uma fixa e outra removível, vidro cristal de 6 mm, duplo com persiana, montados em estrutura formada por perfis de alumínio extrudados. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) na duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m<sup>3</sup>). Cor a definir pelo contratante. Dimensões: altura = pé direito de 2400 mm à 3200 mm; Largura da modulação = mínima 1000 mm e máxima 1250 mm ou conforme a conveniência (acabamentos/complementos); Espessura mínima = 90 mm, composta por placas de 15 mm. Apresentar certificado de conformidade, emitido pela ABNT. Nota: somente para as placas de acabamento ou complemento serão admitidas outras medidas.</p>			
3	<p>Serviço de Fornecimento e Instalação de PAINEL MODELO <b>Tipo 3: Painel cego duplo do piso até o teto.</b> Composição: quatro placas em MDF, modulação mínima de 1000 mm e máxima de 1250 mm, sendo duas fixas e duas removíveis, montadas em estrutura formada por perfis de alumínio extrudados. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) na duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas. A placa poderá ser seccionada ou inteira, dependendo da situação. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m<sup>3</sup>). Cor a definir pelo contratante. Dimensões: altura = pé direito de 2400 mm à 3200 mm; Largura da modulação = mínima 1000 mm e máxima 1250 mm ou conforme a conveniência (acabamentos/complementos); Espessura mínima = 180 mm, composta por placas de 15 mm. Apresentar certificado de conformidade, emitido pela ABNT. Nota: somente para as placas de acabamento ou complemento serão admitidas outras medidas.</p>	m <sup>2</sup>	120,00	81.200,00
4	<p>Serviço de Fornecimento e Instalação de PORTA MODELO <b>P1: largura = 800 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da divisória.</b> Porta e bandeira maciças, confeccionadas em chapa em MDF, com 1 mm de espessura, no mesmo acabamento da porta, incluindo todas as ferragens necessárias (batentes, fechadura La Fonte 610 ST2 55ROS Al ou similar, dobradiças, etc). Porta e bandeira deverão receber laminado melamílico, liso e sem emendas, seguindo o mesmo padrão de acabamento dos painéis de divisórias, ou na cor a ser definida pelo contratante. Miolo: atenuante acústico (lã de rocha ou vidro densidade</p>	un.	85	143.650,00

	não inferior a 40 kg/m <sup>3</sup> ). Padrões de acabamento iguais aos da divisória, conforme modelo existente.			
5	Serviço de Fornecimento e Instalação de PORTA MODELO P2: <b>largura = 800 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da divisória tipo 3.</b> Porta e bandeira maciças, confeccionadas em chapa em MDF, com 1 mm de espessura, no mesmo acabamento da porta, incluindo todas as ferragens necessárias (batentes, fechadura La Fonte 610 ST2 55ROS Al ou similar, dobradiças, etc). Porta e bandeira deverão receber laminado melamílico, liso e sem emendas, seguindo o mesmo padrão de acabamento dos painéis de divisórias <b>tipo 3</b> , ou na cor a ser definida pelo contratante. Miolo: atenuante acústico (lã de rocha ou vidro densidade não inferior a 40 kg/m <sup>3</sup> ). Padrões de acabamento iguais aos da divisória <b>tipo 3</b> , conforme modelo existente.	un.	06	12.760,00
6	Serviço de Fornecimento e instalação de PORTA MODELO P3: <b>porta de vidro folha dupla = 1500 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da porta.</b> Conjuntos completos de porta de vidro temperado de 10 mm de espessura, incolor, com duas folhas pivotantes de 750 mm de largura cada. Cada folha de porta possuirá dois puxadores, um para cada lado da porta, em aço inoxidável escovado, modelo Manet 720. Portas dotadas de moa hidráulica de piso, com corpo em alumínio e caixa em ferro galvanizado, com resistência elevada à corrosão, e trava a 90°. Capas das ferragens e acessórios em aço inoxidável escovado, material de isolamento entre as ferragens e o vidro em zama. Os parafusos de fixação devem ser de aço inoxidável, encobertos pelas capas, colocadas ao final do serviço. Portas com abertura para ambos os lados.	un.	32	116.053,33
7	Serviço de Fornecimento e instalação de PORTA MODELO P4: <b>porta de vidro folha dupla = 2000 mm x 2100 mm e bandeira cega até a altura definida para instalação da porta.</b> Conjuntos completos de porta de vidro temperado de 10 mm de espessura, incolor, com duas folhas pivotantes de 750 mm de largura cada. Cada folha de porta possuirá dois puxadores, um para cada lado da porta, em aço inoxidável escovado, modelo Manet 720. Portas dotadas de moa hidráulica de piso, com corpo em alumínio e caixa em ferro galvanizado, com resistência elevada à corrosão, e trava a 90°. Capas das ferragens e acessórios em aço inoxidável escovado, material de isolamento entre as ferragens e o vidro em zama. Os parafusos de fixação devem ser de aço inoxidável, encobertos pelas capas, colocadas ao final do serviço. Portas com abertura para ambos os lados.	un.	15	67.400,00
8	Serviço de Fornecimento e instalação de <b>Persiana vertical</b> , lâminas confeccionadas em tecido polyester com forro em black-out emborrachado	m <sup>2</sup>	3.400,00	921.400,00

	com trilho superior em alumínio, acionamento lateral, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon. Bandô em alumínio revestido no mesmo material da persiana. Suportes para teto ou parede inclusos. Coloração em tom cinza. Altura de 2,40m.		
--	---	--	--



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Marinho dos Santos, Pregoeiro(a)**, em 25/01/2022, às 15:29, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **17005115** e o código CRC **DC7F128D**. O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.