

Especificações do Equipamento ACS-4320-FANASSY=

Microventilador com area de carcaca de 75mm X 75mm X 30mm, para roteador Cisco serie ISR 4320, tipo FAN, turbina com pás, sobrepostas ou "Blower" alimentação AC/DC sem escovas, homologado pelas agências internacionais (UL/CSA/VDE/TUV), com vida util especificada de mais de 20.000 horas, codigo ACS-4320-FANASSY=



Produto	Descrição do Produto
ACS-4320-FANASSY=	Microventilador com area de carcaca de 75mm X 75mm X 30mm, para roteador Cisco serie ISR 4320

ESPECIFICAÇÕES DO PN: ACS-4320-FANASSY=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- DESCRIÇÃO: DC BRUSHLESS BLOWER
- DIMENSÕES: 75X75X30 MM
- MODELO: PSB1275PNB1-AY.B4947-2
- DESIGN DO MOTOR: MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA SEM ESCOVA, MONOFÁSICO, 4 POLOS
- SISTEMA DE ROLAMENTO: SISTEMA DE ROLAMENTO DE ESFERAS DE PRECISÃO
- MATERIAIS: ESTRUTURA E LÂMINAS DO VENTILADOR FEITAS DE PBT TERMOPLÁSTICO DE UL 94V-0
- DIREÇÃO DE ROTAÇÃO: ANTI-HORÁRIO (VISTA DE FRENTE PARA A LÂMINA DO VENTILADOR)
- PESO: 88 G
- TENSÃO NOMINAL: 12 VDC
- FAIXA DE TENSÃO DE OPERAÇÃO: 10.2~13.2 VDC
- CORRENTE NOMINAL: 525 MA
- CONSUMO DE POTÊNCIA NOMINAL: 6.3 WATTS
- FLUXO DE AR: 17.4 CFM
- PRESSÃO ESTÁTICA: 1.06 INCH-H₂O
- RUÍDO ACÚSTICO: 50.5 DB(A)
- VELOCIDADE NOMINAL: 4500 RPM \pm 10%

AMBIENTE

- Temperatura de Operação: 10 a +70 graus Celsius
- Temperatura de Armazenamento: 40 a +70 graus Celsius