

Especificações do Equipamento ASR-920-12SZ-IM

Roteador Cisco Serie ASR920, com 12 portas GE e 4 portas 10GE e 1 slot IM, sem capacidade de conexão sem fio



Produto	Descrição do Produto
ASR-920-12SZ-IM	Roteador Cisco Serie ASR920

ESPECIFICAÇÕES DO PN: ASR-920-12SZ-IM

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

HARDWARE:

- Cisco ASR 9000 Series RSP:
- Dupla RSPs redundantes em 2 slots.
- Cisco ASR 9000 cartões de linha da serie:
- 8 slots de linha.
- Componentes:
- 2 DER
- 2 bandejas de ventiladores

DIMENSOES:

- Altura: (933,5 milímetros);
- Largura: (444,5 milímetros);
- profundidade:
- Com portas: (798,8 milímetros)
- Sem portas: (727,2 milímetros).

ENERGIA:

- Potência de entrada:
- AC (200- 240V ; 50-60 Hz; máximo 16A).
- DC variando Worldwide (-40 a
- 72V ; nominal 50A, 60A máximo).

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: (5 para 40°C).
- temperatura de operação (curto prazo) 1: (-5 para 55°C).
- Umidade de operação (nominal) (umidade relativa): 5 a 95%.
- Temperatura de armazenamento: (-40 para 70°C).

SEGURANÇA:

- UL / CSA / IEC / EN 60950-1
- IEC / EN 60825 Segurança Laser
- ACA TS001
- AS / NZS 60950
- Os requisitos acústicos da OSHA.