

# Especificações do Equipamento A9K-RSP880-LT-TR=

---

Roteador Cisco serie ASR9000, processador 880-LT, para pacote de transporte, sem capacidade de conexão sem fio



Produto	Descrição do Produto
A9K-RSP880-LT-TR=	Roteador Cisco serie ASR9000

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN : A9K-RSP880-LT-TR=**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS:**

- Alto desempenho dual- core
- Memória interna
- GB - (ECC ) DRAM protegido por A9K - RSP- 4G
- 8- GB - (ECC )- protegido DRAM para A9K - RSP- 8G
- Disco rígido : 40 GB SAS HDD
- 4- GB de Memória Flash eUSB
- Memória externa
- GB Compact Flash
- Tempo ( duas conexões de fontes independentes de clock)
- conector RJ-45 para interfaces de referência externa de tempo (por exemplo , o BITS / SSU )
- Dois 10/100/1000 BASE- T ( RJ-45)LAN management ports
- Uma porta de console
- Uma porta auxiliar

### **DIMENSOES:**

- Largura:(40,64 cm).
- Profundidade:( 67,38 cm).

### **ENERGIA DE ENTRADA:**

- AC (200- 240V ; 50-60 Hz; 16A nominal)
- DC (-48V to -60V; -54V; 50A nominal)

### **AMBIENTE:**

- Temperatura Operacional: (0 a 40°C)
- Temperatura de Armazenamento: (-40 a 75°C)
- Umidade relativa : 10 a 90 %, sem condensação

#### SEGURANÇA:

- UL/CSA/IEC/EN 60950-1
- IEC/EN 60825
- ACA TS001
- AS/NZS 60950

#### EMC:

- FCC Classe A
- ICES 003 Classe A
- AS/NZS 3548 Classe A
- CISPR 22 (EN55022) Classe A
- VCCI Classe A
- BSMI Classe A
- IEC/EN 61000-3-2: